



# tesa® Professional 67001

## Bandă pentru tencuieli din s-PVC gofrată

### Informații Produs

#### Descriere produs

Materialul de suport din sPVC asigură caracterul robust al produsului tesa® Bandă pentru tencuieli s-PVC gofrată, fiind astfel un ajutor de nădejde și versatil pe orice șantier de construcții. Banda poate fi utilizată ca bandă de mascare sau bandă pentru tencuieli, oferind protecție pentru rame sau fațade. Aderă în siguranță chiar și la suprafețele ușor rugoase. Poate fi ruptă cu mâna, materialul de suport gofrat permițând de fiecare dată o rupere cu margini drepte. Datorită acestor proprietăți, banda pentru tencuieli este foarte fiabilă. Pe lângă lucrările de mai sus, puterea adezivului din cauciuc natural și materialul de suport robust permit utilizarea benzii și pentru legarea sigură în mănunchi a altor materiale. În mod similar, banda pentru tencuieli poate fi utilizată și pentru fixarea anumitor elemente – lucru care se dovedește întotdeauna util în timpul lucrărilor.

#### Caracteristici

- Bandă gofrată robustă pentru lucrări de tencuire sau vopsire
- Puternic adezivă – permite legarea sigură în mănunchi, precum și fixarea
- Margini mereu drepte în cazul ruperii cu mâna
- Banda își menține forța de aderență într-un interval de temperatură de la +5 la +60 °C
- Rezistență la UV și îndepărtare fără reziduuri timp de 6 de săptămâni
- Banda pentru tencuieli potrivită pentru aproape orice mediu
- Aderă la majoritatea suprafețelor, inclusiv la suprafețele ușor rugoase
- Compoziția benzii: material de suport = sPVC, adeziv = cauciuc natural

#### Aplicații

- Rezistentă la UV timp de 6 de săptămâni
- Aplicare la temperaturi de la +5 °C la +60 °C
- Potrivită pentru suprafețe netede și ușor texturate
- Material de suport gofrat pentru margini drepte, rupte cu mâna

#### Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

#### Compoziție produs

- |                    |                    |                  |        |
|--------------------|--------------------|------------------|--------|
| • Material suport  | folie de PVC       | • Grosime totală | 130 μm |
| • Tipul adezivului | pe baza de cauciuc |                  |        |

#### Proprietăți / Valori de performanță

- |                        |         |                           |             |
|------------------------|---------|---------------------------|-------------|
| • Elongatie            | 130 %   | • Rezistența la umiditate | bine        |
| • Rezistența la rupere | 22 N/cm | • Se rupe manual          | foarte bine |

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?mp=67001>



# tesa® Professional 67001

## Bandă pentru tencuieli din s-PVC gofrată

### Informații Produs

#### Aderență la

- Aderență la oțel 1.6 N/cm

### Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?mp=67001>