



tesa[®] Professional 60760 PV1

Informații Produs

Banda de marcare a suprafețelor / banda de avertizare

Descriere produs

tesaflex[®] 60760 este o bandă rezistentă plastifiată cu PVC, acoperită cu un adeziv agresiv din rășină cauciucată modificată, care permite aderența la multe suprafețe diferite. tesaflex[®] 60760 se poate rupe chiar și de mână.

Caracteristici

- Aplicații de marcare temporară
- Identificați și marcați obiectele mobile și staționare
- Aderență pe multe suprafețe diferite

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-----------------|------------------|-----------|
| • Material suport | PVC maleabil | • Grosime totală | 150 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural | • Culoare | Roșu lito |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|----------------------------------|----------|---|----------|
| • Elongatie | 220 % | • Rezistența la umiditate | bine |
| • Rezistența la rupere | 33 N/cm | • Rezistența statica la forfecare la 23°C | bine |
| • Adecvat suprafețelor aspre | bine | • Rezistența la apă | mediocru |
| • Margini drepte | mediocru | • Viscositate | bine |
| • Rezistența la îmbătrânire (UV) | slab | | |

Aderența la valori

- | | |
|------------------------------|--------|
| • Aderența la oțel (inițial) | 2 N/cm |
|------------------------------|--------|



tesa® Professional 60760 PV1

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?mp=60760>