



tesa[®] 4615 PCR duct tape

Informații Produs

General purpose duct tape - 31 % recycled share

Descriere produs

tesa[®] 4615 PCR general purpose duct tape is now more sustainable than ever before, made with recycled material and our well-known solvent-free synthetic rubber adhesive. With superior quality, this reliable and durable tape is a great choice for all your needs, from everyday tasks to light-duty applications.

Sustainable Aspects

- 63% of the backing is made from post-consumer recycled plastics, which accounts for 31 % of the total product
- Each roll in 50mm:50m replaces 106 gram virgin plastic with post-consumer recycle



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caracteristici

- Bonds instantly with high adhesion on a variety of materials
- Unwinds gently and is easy to tear by hand
- Water repellent and durable

Aplicații

The product is used in the construction industry for a variety of basic applications such as

- Sealing and holding protection layers such as plastic film or drop cloth
- Fastening and bundling of wires, pipes and loose objects
- Marking and masking even on slightly rough surfaces

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|---|---------------------------------|-------------------|--------|
| • Material suport | material laminat cu polietilenă | • Reciclat | 31 % |
| • Bază ecologică (conținut de bio-carbon) | 63 % | • Grosime totală | 175 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc sintetic | • grosimea benzii | 175 μm |

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04615>



tesa[®] 4615 PCR duct tape

Informații Produs

Proprietăți / Valori de performanță

• Elongatie	18 %	• Rezistența la umiditate	bine
• Rezistența la rupere	40 N/cm	• Rezistența la apă	bine
• Cea mai scăzută temperatură de aplicare	5 °C	• Se rupe manual	bine
• Densitate tesătură	27 threads/inch ²	• Temperatura de lucru până la	60 °C
• Rezistența la abraziune	bine	• Viscositate	bine

Aderența la valori

• Aderența pe suport	5 N/cm	• Aderența la oțel	7 N/cm
----------------------	--------	--------------------	--------

Certificări

Certificate de sustenabilitate

<https://spot.ul.com/main-app/products/detail/65de31835c14bb20376cf7ff>

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04615>