



tesa® 4610

Informații Produs

Bandă reparații duct tape

Descriere produs

tesa® 4610 este o bandă adezivă de clasă inferioară, cu proprietăți de bază și foarte versatilă. Suportul din PE este ranforsat cu PET cu mesh 18 și acoperit cu un adeziv vâscos din cauciuc sintetic ce asigură un nivel foarte bun de aderență pe diverse suprafețe.

tesa® 4610 este o bandă autoadezivă adecvată unei game largi de aplicații. Proprietăți: * tack inițial puternic * se rupe ușor, manual * aderență bună pe materiale diverse * derulare ușoară

Caracteristici

- Etanșarea conductelor
- Fixarea foliilor de protecție
- Legarea sacilor de gunoi
- Fixare, închidere, ambalare și multe altele!

Benzile adezive sunt utilizate în principal ca benzi generale multifuncționale într-o gamă largă de aplicații. Acestea au o cotă de piață ridicată pe segmentele șantiierelor de construcții, MRO și utilizatorilor casnici.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|---------------------------------|-------------------|----------|
| • Material suport | material laminat cu polietilenă | • Grosime totală | 150 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc sintetic | • grosimea benzii | _NULL μm |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|---------------------------|------------------------------|---|-------------|
| • Elongatie | 20 % | • Rezistența la îmbătrânire (UV) | mediocru |
| • Rezistența la rupere | 30 N/cm | • Rezistența la umiditate | bine |
| • Adecvat scrisului | nu | • Rezistența la apă | mediocru |
| • Densitate tesătură | 18 threads/inch ² | • Rezistența la temperatură (îndepărtabil de pe aluminiu după 30 min) | 95 °C |
| • Margini drepte | bine | • Se rupe manual | foarte bine |
| • Rezistența la abraziune | slab | | |

Aderență la

- | | |
|--------------------|----------|
| • Aderență la oțel | 4.5 N/cm |
|--------------------|----------|

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?mp=04610>



tesa[®] 4610

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?mp=04610>