



tesa[®] PRO 66462

Informații Produs

Bandă pentru reparații profesională și puternică pentru o lipire de lungă durată

Descriere produs

Pentru meșterii profesioniști care solicită unelte de cea mai bună calitate, tesa PRO STRONG Duct Tape 66462 este alegerea supremă. Această bandă pentru reparații versatilă și fiabilă se mândrește cu o putere de lipire foarte puternică, făcând-o perfectă pentru o gamă largă de aplicații. Cu rupere ușoară și flexibilitate, această bandă adezivă oferă o susținere neprețuită pentru soluții rapide pe parcursul zilei de lucru aglomerate.

Nu numai că este foarte funcțională, dar banda adezivă tesa PRO STRONG Duct Tape 66462 este, de asemenea, proiectată pentru a rezista la diferite condiții. Respinge apa și oferă rezistență pe termen scurt la temperaturi ridicate, făcând-o potrivită atât pentru interior, cât și pentru exterior. Banda este formată dintr-o peliculă de polietilenă și un suport țesut din țesătură de poliester, care este fabricat din peste 60 % materiale reciclate post-consumator. În plus, are un adeziv din cauciuc sintetic pentru o aderență optimă. Disponibilă în diferite dimensiuni, puteți alege dimensiunea care se potrivește cel mai bine nevoilor dvs. specifice.

Caracteristici

- tesa PRO STRONG Duct Tape pentru profesioniștii din orice domeniu, banda dvs. de uz general care este ușor de aplicat și funcționează chiar și pe suprafețe ușor aspre.
- PRO STRONG Duct Tape este cu adevărat fiabilă pentru diverse aplicații, cum ar fi sigilarea, repararea, fixarea sau ambalarea.
- Suport realizat cu un conținut de peste 60 % materiale reciclate post-consumator – crescând nivelul sustenabilității și al reducerii deșeurilor!
- Bazată pe cauciuc sintetic, această nouă PRO STRONG Duct Tape nu a fost niciodată mai puternică, fiind totuși ușor de desfășurat și de rupt. A se utiliza la interior și la exterior.
- Un produs esențial pentru fiecare cutie de unelte a meșterilor: Această bandă adezivă este pentru aplicații temporare și permanente, susținerea perfectă cu o calitate superioară tesa.

Aplicații

Această bandă adezivă se aplică cel mai bine pe suprafețe curate și netede. Aplicați banda și apăsați ferm pe suprafață.



tesa[®] PRO 66462

Informații Produs

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------|------------------|
| • Material suport | material laminat cu polietilenă | • Tipul adezivului | cauciuc sintetic |
| • Bază ecologică (conținut de bio-carbon) | 67 % | • Grosime totală | 215 μm |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--|
| • Elongatie | 16 % | • Rezistența la umiditate | da |
| • Rezistența la rupere | 41.2 N/cm | • Rezistență la substanțe chimice | da |
| • Application temperature from | 5 °C | • Rezistență la rupere | da |
| • Domeniu de utilizare | Interior si exterior | • Rezistență la UV | da |
| • Fără solvenți | da | • Se poate suprascrise | da |
| • Îndepărtarea totală a reziduurilor | nu | • Se rupe manual | bine |
| • Puterea adezivului | adezivitate mare | • Suprafețe potrivite | Lemn neted, Gresie, Cele mai multe materiale plastice, Sticla, Metal |
| • Rezistența la abraziune | foarte bine | | |
| • Rezistența la îmbătrânire (UV) | da | • Temperatura de aplicare până la | 60 °C |

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?mp=66462>