



tesa[®] PRO 74613

Informații Produs

Banda Strong Repairing - cel mai bun ajutor universal cu putere de lipire de lungă durată

Descriere produs

Măriți nivelul de satisfacție a clienților cu noua bandă adezivă tesa PRO Duct Tape 74613. Această bandă adezivă oferă o putere de lipire și adaptabilitate fiabile, asigurând reparații rapide, curate și de lungă durată. Indiferent dacă trebuie să fixați cablurile în timpul unei lucrări de vopsire sau să etanșați o țevă spartă, banda noastră adezivă PRO Duct Tape este potrivită pentru o gamă largă de suprafețe.

Fabricată cu materiale de înaltă calitate, această bandă adezivă este bazată pe cauciuc sintetic și are un suport din material PET realizat din peste 60 % materiale reciclate post-consumator. Este completarea perfectă pentru cutia dvs. de unelte pentru meșteri, oferind o rupere ușoară și fiind întotdeauna gata de utilizare.

Caracteristici

- Cel mai bun ajutor pentru toate reparațiile și fixările: Rapid de aplicat și ușor de rupt cu mâna, banda adezivă tesa PRO Duct Tape poate fi folosită atât la exterior, cât și la interior.
- tesa PRO Duct Tape este impermeabilă și funcționează chiar și pe suprafețe ușor aspre. Indiferent de aplicație, această bandă îndeplinește nevoile fiecărui meșter.
- Suport realizat cu un conținut de peste 60 % materiale reciclate post-consumator – crescând nivelul sustenabilității și al reducerii deșeurilor!
- Datorită designului său, banda adezivă tesa PRO Duct Tape este ușor de desfășurat și se adaptează fiecărui produs pentru a asigura o sigilare curată. Faceți-vă viața mai ușoară cu fiecare lipire!
- Această bandă de uz general poate fi utilizată pentru diverse aplicații, cum ar fi repararea, marcarea, fixarea, sigilarea și ambalarea.

Aplicații

Această bandă adezivă se aplică cel mai bine pe suprafețe curate și netede. Aplicați banda și apăsați ferm pe suprafață.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------|------------------|
| • Material suport | material laminat cu polietilenă | • Tipul adezivului | cauciuc sintetic |
| • Bază ecologică (conținut de bio-carbon) | 63 % | • Grosime totală | 175 μm |

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?mp=74613>



tesa[®] PRO 74613

Informații Produs

Proprietăți / Valori de performanță

• Elongatie	18 %	• Rezistența la îmbătrânire (UV)	mediocru
• Rezistența la rupere	41.5 N/cm	• Rezistența la umiditate	da
• Application temperature from	5 °C	• Rezistență la substanțe chimice	mediocru
• Domeniu de utilizare	Interior si exterior	• Rezistență la rupere	da
• Fără solvenți	da	• Se rupe manual	bine
• Îndepărtarea totală a reziduurilor	nu	• Suprafețe potrivite	Lemn neted, Gresie, Cele mai multe materiale plastice, Sticla, Metal
• Puterea adezivului	adezivitate standard		
• Rezistența la abraziune	bine	• Temperatura de aplicare până la	60 °C

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?mp=74613>