



# tesa® Softprint 52014

## Informații Produs



Bandă de montare a plăcilor pentru plăci fotopolimerice în imprimarea flexografică.

### Descriere produs

tesa® Softprint 52014 STM este o bandă de spumă cu acoperire dublă, concepută special pentru montarea plăcilor fotopolimerice cu o grosime de 1,14 mm (0,045") sau 1,70 mm (0,067") în imprimarea flexografică a etichetelor. Spuma dură face din aceasta soluția ideală pentru imprimarea articolelor solide.

### Caracteristici

- Spumă extrem de compresibilă, cu un comportament superior de recuperare pentru o calitate excelentă a imprimării
- Caracteristici de recuperare de lungă durată pentru tiraje extinse și de mare viteză
- Toleranțe reduse la grosime pentru pregătirea rapidă a imprimării și reducerea deșeurilor
- Grad ridicat de aderență pe partea deschisă a cilindrului de oțel sau a manșonului, pentru a evita mișcarea plăcii
- Aderență ridicată la placă pentru a evita ridicarea marginilor sau mișcarea plăcii
- Putere de lipire care nu crește pentru o re poziționare ușoară și, mai ales, pentru o demontare ușoară a plăcii și a benzii
- Structură adezivă cu coeziune foarte bună, pentru demontare fără reziduuri de adeziv
- Stratul interior structurat, din PP, previne formarea de buzunare de aer la montarea plăcii
- Marcajul de culoare verde indică spuma tare

### Aplicații

tesa® Softprint 52014 STM este o bandă din spumă cu acoperire dublă, de 380μm (15 mil), concepută special pentru montarea plăcilor fotopolimerice cu o grosime de 1,14 mm (0,045") sau 1,70 mm (0,067") în imprimarea flexografică a etichetelor.

### Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

### Compoziție produs

- |                    |                          |                    |               |
|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| • Material suport  | Spuma PE cu film laminat | • Tipul căptușelii | polipropilenă |
| • Tipul adezivului | acrilic vâscos           | • Grosime totală   | 430 μm        |

### Proprietăți / Valori de performanță

- |                      |       |                    |     |
|----------------------|-------|--------------------|-----|
| • Culoarea logo-ului | verde | • Tipul de grosime | 380 |
| • Duritate           | solid |                    |     |

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=52014>



# tesa® Softprint 52014

## Informații Produs

### Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=52014>