



tesa® Professional 53988

Elektroizolačná páska



Produktové Informácie

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------|------------------|--------|
| • Materiál nosiča | Mäkčené PVC | • Celková hrúbka | 150 µm |
| • Druh lepidla | prírodný kaučuk | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------------|---------|---------------------------------|-------------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 240 % | • Odolnosť voči zmäkčovadlám | dobré |
| • Sila pretrhnutia | 25 N/cm | • Okamžitá lepiivosť | veľmi dobré |
| • Hand tearability | dobré | • Prieraznosť | 7000 V |
| • Odolnosť voči oteru | dobré | • Teplotná odolnosť, krátkodobá | 90 °C |
| • Odolnosť voči stárnutiu (UV) | dobré | • Water resistance | stredné |
| • Odolnosť voči vlhkosti | dobré | • Ľahko odstraniteľná | nie |

Adhézia k hodnotám

- | | |
|-----------|----------|
| • na oceľ | 2.5 N/cm |
|-----------|----------|

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?mp=53988>