



tesa® 58323

Produktové Informácie



Popis produktu

tesa® 58323 používa špeciálny systém akrylového lepidla so zlepšenou lepiivosťou, ktorý má vynikajúcu prispôsobivosť pre náročné montážne aplikácie, ideálnu pre aplikácie montáže FPC.

Akrylové lepidlo dodáva tomuto výrobku vysokú lepiacu silu a pevnosť pri odlepovaní. Vysoko komfortný netkaný nosič zabezpečuje vynikajúce vlastnosti pri konvertingu s obmedzeným vytekaním lepidla na okrajoch. Vďaka pergamínovému lineru sa dá ľahko uvoľniť bez zvyškov lepidla.

Aplikácie montáže FPC sa tiež široko používajú v novom energetickom systéme autobaterií. tesa® 58323 môže spĺňať prísne požiadavky automobilového priemyslu na ochranu životného prostredia a dlhodobú životnosť.

Kľúčové vlastnosti tesa® 58323:

- *Vysoká prídržná sila a pevnosť pri odlepovaní
- *Dlhodobá spoľahlivosť a odolnosť voči starnutiu
- *Dobrá odolnosť voči odpudzovaniu
- *Vysoká prispôsobivosť nerovným povrchom
- *V súlade s RoHS
- *Bez halogénov

Aplikácia

Montáž FPC, keď sa zavádza ako náhrada nízkonapäťového káblového zväzku v batéiovom systéme EV.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

• Materiál nosiča	Netkaný	• Farba	priesvitná
• Druh lepidla	okamžite priľnavý akrylát	• Farba krycieho materiálu	bielo-červené logo
• Druh krycieho materiálu	silikonový papier	• Hmotnosť krycieho materiálu	82 g/m ²
• Celková hrúbka	75 µm	• Hrúbka krycieho materiálu	71 µm

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- Teplotná odolnosť, dlhodobá 125 °C

Adhézia k hodnotám

• na PC (po 3 dňoch)	8 N/cm	• na PP (po 3 dňoch)	5.9 N/cm
• na PI (po 3 dňoch)	7 N/cm	• na oceľ (po 3 dňoch)	7.7 N/cm

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=58323>



tesa[®] 58323

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa[®] potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa[®] výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=58323>