



tesa[®] 60670

Produktové Informácie



Odolná hliníková páska – 75μ fólia

Popis produktu

tesa[®] 60670 je odolná hliníková páska na báze 75 μm (3 mil) hliníkovej fólie a priehľadného akrylového lepidla.

Charakteristika

- * Mechanická stabilita
- * Ľahko sa odvíja
- * Vhodná pre trvalé aplikácie
- * Bariéra proti vlhkosti, plynom a výparom
- * Elektricky a tepelne vodivá
- * Odolná voči starnutiu
- * Odráža teplo a svetlo
- * Spomaľovač horenia podľa DIN 4102, trieda B1
- * Spomaľovač horenia podľa požiadaviek UL 510A
- * Spĺňa požiadavky UL 723

Aplikácia

- * Opravy nákladných vozidiel a prívosov
- * Spájanie a tesnenie tepelných izolácií, potrubí a rúr
- * Zabezpečenie elektrickej a tepelnej vodivosti podkladov
- * Odrážanie tepelného žiarenia

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|---------------------------|---------------------|------------------|----------|
| • Materiál nosiča | Hliníková fólia | • Celková hrúbka | 125 μm |
| • Druh lepidla | akrylát | • Hrúbka pásy | _NULL μm |
| • Druh krycieho materiálu | bez nosiča / žiadny | | |

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=60670>



tesa® 60670

Produktové Informácie

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	8 %	• Operation temperature up to	160 °C
• Sila pretrhnutia	60 N/cm	• Temperature resistance min.	-40 °C
• Backing appearance (visual)	reflective	• Vhodná pre vysekávanie (výseky)	nie
• Hand tearability	veľmi dobré	• Water resistance	veľmi dobré
• Odolnosť voči oteru	veľmi dobré	• Ľahko odstraniteľná	nie
• Operation temperature from	-40 °C		

Adhézia k hodnotám

• na sklo (počiatočná)	10 N/cm	• na PVC (počiatočná)	7 N/cm
• na PE (počiatočná)	5.5 N/cm	• na oceľ	10 N/cm

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=60670>