



# tesa<sup>®</sup> 4615 Duct Tape

## Produktové Informácie

Univerzálna lepiaca páska pre remeselníkov



### Popis produktu

tesa<sup>®</sup> 4615 je viacúčelová lepiaca páska pre remeselníkov. Nosič obsahuje tkaninu s 27 ôk na palec laminovanú s farebnou PE fóliou. Páska má vrstvu syntetického kaučukového lepidla vyrobeného bez rozpúšťadiel.

### Charakteristika

- Lepí okamžite a s vysokou príľnavosťou na rôzne materiály
- Ľahko sa odvíja a dá sa odtrhnúť rukou
- Vodoodpudivá a odolná

### Aplikácia

Produkt je možné použiť na rôzne základné aplikácie, ako napríklad:

- prilepenie ochranných vrstiev, napr. plastových fólií a papierových listov,
- upevnenie a zväzkovanie vodičov, káblov a voľných predmetov,
- tmelenie, označenie a maskovanie aj na mierne drsných povrchoch.

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Konštrukcia produktu

- |                   |                        |                  |        |
|-------------------|------------------------|------------------|--------|
| • Materiál nosiča | PE laminátová textília | • Celková hrúbka | 175 µm |
| • Druh lepidla    | syntetický kaučuk      | • Hrúbka pásky   | 175 µm |

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- |   |                              |                               |             |
|---|------------------------------|-------------------------------|-------------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí                 | 14 %                         | • Odolnosť voči oteru         | dobré       |
| • Sila pretrhnutia                          | 40 N/cm                      | • Odolnosť voči vlhkosti      | dobré       |
| • Dostupné v roliach                        | nie                          | • Okamžitá lepivosť           | veľmi dobré |
| • Hand tearability                          | dobré                        | • Operation temperature up to | 60 °C       |
| • Lowest application temperature            | 5 °C                         | • Water resistance            | dobré       |
| • Mriežka (počet vlácií na palec štvorcový) | 27 threads/inch <sup>2</sup> |                               |             |

### Adhézia k hodnotám

- |                       |        |           |        |
|-----------------------|--------|-----------|--------|
| • Adhesion to Backing | 5 N/cm | • na oceľ | 7 N/cm |
|-----------------------|--------|-----------|--------|



# tesa<sup>®</sup> 4615 Duct Tape

Produktové Informácie

## Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa<sup>®</sup> potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa<sup>®</sup> výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=04615>