



tesa® Nalepovací klinec na dlaždice a kov 3kg



Produktové Informácie

BNR 77763

Popis produktu

Nalepovací klinec až do 3 kg. Perfektný na vešanie dekoračných predmetov a kuchynského náčinia na hladké pevné povrchy, ako sú obklady a kov.

Charakteristika

- Na hladké pevné povrchy, napríklad obklady v interiéri
- Na predmety až do 3 kg na jeden klinec, či 6 kg pri použití 2 klinecov
- Odstrániteľné bez stôp
- Možno ich znova použiť s novým prúžkom

Aplikácia

Návod – Podrobný postup 1. Kvôli dosiahnutiu maximálnej lepidlosti povrch očistite prostriedkom na čistenie okien bez silikónu alebo metylovaným liehom. Povrch musí byť pred lepením úplne suchý.

2. Lepiaci prúžok nalepte na ten povrch, ktorý je drsnejší.

3. Rovnomerne pritlačte celú plochu prúžku minimálne na 5 sekúnd a až potom odlepte ochrannú fóliu. Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli odkrytej lepiacej plochy.

4. Teraz nalepte nalepovací klinec tesa® Adhesive Nail – najprv ho zarovnajte s horným okrajom prúžku a potom ho postupne priklápaťe k prúžku smerom nadol. Celý klinec pritlačte rovnomerne najmenej na 5 sekúnd.

5. Výčnelok by mal ostať dostupný buď za predmetom alebo pod klincom, aby ho bolo možné neskôr jednoducho odstrániť.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-----------------|-------------------|--------------------------------|------|
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | • Holding power of strip up to | 3 Kg |
| • Bez silikónov | áno | • Nosnosť až | 3 Kg |



tesa® Nalepovací klinec na dlaždice a kov 3kg

Produktové Informácie

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

| | | | |
|--|-----------------|-------------------------------|--|
| • Application temperature from | -15 °C | • Opätovne použiteľné | áno |
| • Batérie v balení | nie | • Opätovne použiteľné s | Samolepiaci prúžok 3 kg na dlaždice |
| • Bez rozpúšťadiel | áno | • Ozone resistance | nie |
| • Materiál | PS (polystyrén) | • Temperature resistance max. | 35 °C |
| • Nebezpečný materiál | nie | • Temperature resistance min. | 5 °C |
| • Oblasť použitia | Interiér | • UV odolnosť | nie |
| • Odolné proti olejom a mazivám | nie | • Vhodné povrchy | Hladké drevo, Dlaždice, Väčšina plastov, Sklo, Akyrátové sklo, Oceľ, Kov |
| • Odolnosť proti chemikáliám | nie | • Vodotesné | nie |
| • Odolnosť voči vlhkosti | nie | • Vyžaduje batérie | nie |
| • Odstránenie bez zanechania zbytkov lepidla | áno | | |

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?cp=NaN>