




77805 Primerless Line



Produktové Informácie

0,5 mm obojstranná akrylová penová páska na montáž exteriérových prídavných dielov na automobily

Popis produktu

tesa® ACX^{plus} 77805 je obojstranná páska s akrylovou penou na montáž exteriérových prídavných dielov na automobily. Ide o trojvrstvový symetricky navrhnutý výrobok, ktorý je na oboch stranách potiahnutý lepidlom LSE. Môže pomôcť odstrániť základný náter v procese. Jej vysokoúčinné lepidlo LSE vytvára účinný a bezpečný spoj s typickými automobilovými prídavnými dielmi vyrobenými z plastov LSE (ako PP a PP/EPDM) a MSE (ako ABS) bez základného náteru.

Okrem toho má náš výrobok aj vynikajúce adhézne vlastnosti, pokiaľ ide o rôzne typy bezfarebných náterov OEM. Vďaka viskoelastickému jadrú z akrylovej peny dokáže tesa® ACX^{plus} 77805 Primerless Line absorbovať a rozptýliť dynamické a statické zaťaženie.

K dispozícii sú aj formáty 0,8 mm, 1,1 mm a 1,5 mm.

Hlavné funkcie

- * Vysoký počítačový výkon na plastoch LSE a ťažko priľnavých bezfarebných náteroch bez základného náteru
- * Mimoriadna úroveň priľnavosti pri odlepovaní hneď po aplikácii
- * Vynikajúca stabilita spoja pri aplikačnej teplote už 5 °C
- * Výrobok bez PFAS/PFOS
- * Účinná a odolná aplikácia
- * Jadro z viskoelastickej akrylovej peny na kompenzáciu rozdielnej tepelnej rozťažnosti lepených dielov
- * Vynikajúca absorpcia
- * Vysoká odolnosť voči vlhkosti a UV žiareniu

LSE: nízka povrchová energia, MSE: stredná povrchová energia

Aplikácia

tesa® ACX^{plus} 77805 Primerless Line je vhodná pre širokú škálu trvalých montážnych aplikácií v exteriéri. Aby sme zabezpečili čo najlepšie vlastnosti, je naším cieľom plne porozumieť vašej aplikácii (vrátane príslušných podkladov), aby sme vám mohli odporučiť správny výrobok.

Medzi príklady aplikácií patria:

- * Postranné lišty karosérie a ozdobné lemovania

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=77805>



77805

Primerless Line

Produktové Informácie

Aplikácia

- * Emblémy
- * Spoilery
- * Antény
- * Kryty stĺpikov
- * Montáž PDC

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|--------|
| • Materiál nosiča | Napenený akrylát | • Celková hrúbka | 500 µm |
| • Druh lepidla | LSE | • Farba | sivá |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------------|---------------|---------------------------------|--------|
| • Odolnosť voči stárnutiu (UV) | dobré | • Teplotná odolnosť, dlhodobá | 80 °C |
| • Odolnosť voči vlhkosti | veľmi dobré | • Teplotná odolnosť, krátkodobá | 120 °C |
| • Temperature range | -40 to +80 °C | | |

Adhézia k hodnotám

- | | | | |
|-----------------------|---------|------------------------|---------|
| • na ABS (počiatočná) | 24 N/cm | • na PP (po 3 dňoch) | 27 N/cm |
| • na ABS (po 3 dňoch) | 26 N/cm | • na oceľ (počiatočná) | 26 N/cm |
| • na PP (počiatočná) | 26 N/cm | • na oceľ (po 3 dňoch) | 28 N/cm |

Ďalšie informácie

* Statická odolnosť voči šmyku testovaná s páskou 25 mm x 25 mm na oceli, hmotnosť 200 g

* Liner: PV15 = kráľovský modrý silikónizovaný liner z HDPE fólie

* Teplotný rozsah: hodnoty závisia od zaťaženia



77805

Primerless Line

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=77805>