



# tesa® 64911

## Produktové Informácie



### Popis produktu

tesa® 64911 je obojstranná páska z PE peny. Jej vysokoúčinné lepidlo umožňuje lepenie povrchov LSE a MSE bez použitia základného náteru.

tesa® 64911 bola vyvinutá na trvalú montáž podobných a/alebo rozdielnych plastových dielov a nachádza svoje hlavné uplatnenie pri montáži automobilových modulov, napríklad pri montáži držiaku parkovacieho senzora.

tesa® 64911 má najmä tieto vlastnosti:

- \* Vysoká počiatočná príľnavosť k povrchom LSE
- \* Veľmi dobre prispôsobivé a vyplňujúce medzery
- \* Vynikajúce vlastnosti pri konvertingu

### Charakteristika

- \* Vysoká počiatočná príľnavosť k povrchom LSE
- \* Veľmi dobre prispôsobivé a vyplňujúce medzery
- \* Vynikajúce vlastnosti pri konvertingu

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Konštrukcia produktu

- |                           |                   |                               |                     |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| • Materiál nosiča         | PE pena           | • Farba                       | biela               |
| • Druh lepidla            | syntetický kaučuk | • Farba krycieho materiálu    | červená             |
| • Druh krycieho materiálu | silikonový papier | • Hmotnosť krycieho materiálu | 82 g/m <sup>2</sup> |
| • Celková hrúbka          | 1100 µm           | • Hrúbka krycieho materiálu   | 71 µm               |

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- |                             |       |                    |         |
|-----------------------------|-------|--------------------|---------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 254 % | • Sila pretrhnutia | 16 N/cm |
|-----------------------------|-------|--------------------|---------|

### Adhézia k hodnotám

- |                      |         |                        |         |
|----------------------|---------|------------------------|---------|
| • na PP (počiatočná) | 16 N/cm | • na oceľ (počiatočná) | 17 N/cm |
|----------------------|---------|------------------------|---------|



# tesa<sup>®</sup> 64911

## Produktové Informácie

### Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa<sup>®</sup> potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa<sup>®</sup> výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=64911>