



tesa® 60307 Ultra Low VOC



Produktové Informácie

Prémiový samolepiaci PET fleece pre náročné aplikácie BSR

Popis produktu

tesa® 60307 je silný, čierny PET fleece s vynikajúcou lepiacou silou a vysokou prispôsobivosťou dokonca aj na povrchoch LSE. Výrobok je optimalizovaný na prevenciu hluku v automobilovom priemysle.

Charakteristika

- * Ultra nízke hodnoty VOC
- * Dobré tlmiace vlastnosti hluku
- * Vysoká počiatočná lepiivosť a priľnavosť pri odlepovaní na širokej škále vnútorných povrchov
- * Hladká a prispôsobivá štruktúra podľa 3D tvarov
- * Vynikajúca odolnosť proti odpudzovaniu
- * Dobrá odolnosť voči starnutiu
- * Odolnosť voči oderu
- * Samozhášanie (testované ako kompozit s nehorľavým materiálom)

Aplikácia

- Prevencia hluku a tlmenie zvuku
- Tlmiaci materiál
- Zníženie trenia medzi priľahlými komponentmi
- Preklenutie malej medzery

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|---------------------------|-----------|----------------------------|------------|
| • Materiál nosiča | PET flís | • Celková hrúbka | 480 µm |
| • Druh lepidla | akrylát | • Farba | čierna |
| • Druh krycieho materiálu | PET fólia | • Farba krycieho materiálu | priehľadná |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|------|--------------------|---------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 20 % | • Sila pretrhnutia | 28 N/cm |
|-----------------------------|------|--------------------|---------|



tesa[®] 60307

Ultra Low VOC

Produktové Informácie

Ďalšie informácie

Trieda tlmenia hluku D a trieda odolnosti voči oderu C sa merajú podľa SAE 2192/ISO 6722.

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa[®] potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa[®] výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=60307>