



tesa[®], tesa[®] 60462 Duct Tape

Produktové Informácie

Univerzálna lepiaca páska pre remeselníkov



Popis produktu

tesa[®] 4615 je viacúčelová lepiaca páska pre remeselníkov. Nosič obsahuje tkaninu s 27 ôk na palec laminovanú s farebnou PE fóliou. Páska má vrstvu syntetického kaučukového lepidla vyrobeného bez rozpúšťadiel.

Sustainable Aspects

- 67% of the backing is post-consumer recycled plastic
- 30% of the total product is post-consumer recycled plastic
- Each roll in 50mm:50m reduces the replaces 141 gram virgin plastic with post-consumer recycle



Charakteristika

- Lepí okamžite a s vysokou príľnavosťou na rôzne materiály
- Ľahko sa odvíja a dá sa odtrhnúť rukou
- Vodoodpudivá a odolná

Aplikácia

Produkt je možné použiť na rôzne základné aplikácie, ako napríklad:

- prilepenie ochranných vrstiev, napr. plastových fólií a papierových listov,
- upevnenie a zväzkovanie vodičov, káblov a voľných predmetov,
- tmelenie, označenie a maskovanie aj na mierne drsných povrchoch.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

• PE laminátová textília	60 %	• Celková hrúbka	175 µm
• Type of adhesive Grid	syntetický kaučuk	• Hrúbka pásy	_NULL µm
• Total post-consumer recycled content excl. Liners	30 %		



tesa[®], tesa[®] 60462 Duct Tape

Produktové Informácie

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	14 %	• Odstránenie bez zanechania zbytkov lepidla	nie
• Sila pretrhnutia	40 N/cm	• Okamžitá lepiivosť	veľmi dobré
• Dostupné v roliach	nie	• Operation temperature up to	60 °C
• Hand tearability	dobré, stredné	• Rovné priečne pretrhnutie	dobré, stredné
• Lowest application temperature	5 °C	• Unwind force at 30m/min	3.5 N/cm
• Mriežka (počet vláci na palec štvorcový)	27 threads/inch ²	• Water resistance	dobré, stredné
• Odolnosť voči oteru	dobré, stredné	• Ľahko popisovateľná	nie
• Odolnosť voči vlhkosti	dobré, stredné		

Adhézia k hodnotám

• Adhesion to Backing	5 N/cm	• na oceľ	7 N/cm
-----------------------	--------	-----------	--------

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa[®] potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa[®] výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=60462>