



tesa® 4939

Produktové Informácie



Odnímateľná d/s PET tkanina, diferenciálny lepiaci systém na báze gummy

Popis produktu

tesa® 4939 je obojstranná podlahová páska. Skladá sa z pevného nosiča z PET tkaniny v kombinácii s diferenciálnym lepiacim systémom na báze gummy.

Charakteristika

* Špeciálne vyvinuté lepidlo na otvorenej strane kombinuje vysokú počiatočnú lepiacu silu s odstrániteľnosťou bez zvyškov až do 14 dní z najbežnejších povrchov. (Pred použitím je potrebné individuálne otestovanie!)

Aplikácia

Dočasná pokládka podlahy počas veľtrhov, výstav, kongresov a renovácií

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

• Materiál nosiča	Textilná	• Celková hrúbka	235 µm
• Druh lepidla	syntetický kaučuk	• Farba	biela
• Druh krycieho materiálu	silikonový papier	• Farba krycieho materiálu	hnedá

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	25 %	• Statická pevnosť v strihu pri 40°C	dobré
• Sila pretrhnutia	38 N/cm	• Statická pevnosť v strihu pri 70°C	stredné
• Odolnosť proti chemikáliám	dobré	• Teplotná odolnosť, dlhodobá	40 °C
• Odolnosť voči stárnutiu (UV)	stredné	• Teplotná odolnosť, krátkodobá	80 °C
• Odolnosť voči vlhkosti	dobré	• Zahmlievajúce sa	veľmi dobré
• Okamžitá lepiivosť	veľmi dobré		



tesa[®] 4939

Produktové Informácie

Adhézia k hodnotám

• na PE (počiatočná)	2.5 N/cm	• na PP (zakrytá strana, po 14 dňoch)	5 N/cm
• na PE (po 14 dňoch)	2 N/cm	• na PP (zakrytá strana, počiatočná)	6.5 N/cm
• na PE (zakrytá strana, po 14 dňoch)	5 N/cm	• na oceľ (počiatočná)	7.5 N/cm
• na PE (zakrytá strana, počiatočná)	4.5 N/cm	• na oceľ (po 14 dňoch)	5.5 N/cm
• na PP (počiatočná)	4.5 N/cm	• na oceľ (zakrytá strana, po 14 dňoch)	8 N/cm
• na PP (po 14 dňoch)	2.5 N/cm	• na oceľ (zakrytá strana, počiatočná)	9 N/cm

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa[®] potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa[®] výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=04939>