



# tesa® 4434

## Produktové Informácie



Šablónový materiál na pieskovanie, ochranu a výstuž

### Popis produktu

tesa® 4434 je špeciálna maskovacia páska zo silným, hrubým a odolným papierovým nosičom vyvinutá pre manuálne rezanie. Vďaka extrémnej odolnosti sa tesa® 4434 používa hlavne ako ochranný materiál pri brúsení v dielňach a ako nosič na laviciach pri vyrezávaní v obuvníctve, kožiarskom priemysle a kovovýrobe a pri ďalších ochranných činnostiach.

### Charakteristika

- Strong and thick paper backing for very good durability during grinding or sandblasting applications (50 sec./4bar)
- Excellent plottability, paint anchorage and resistance to temperatures up to 100°C
- Good adhesion to various surfaces, clean removal

### Aplikácia

Vďaka hrúbke a odolnosti je tesa® 4434 vhodná aj na výstuž zvrškov (z kože) obuvi a podrážok.

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Konštrukcia produktu

- |                   |                 |                  |        |
|-------------------|-----------------|------------------|--------|
| • Materiál nosiča | Hladký papier   | • Celková hrúbka | 670 µm |
| • Druh lepidla    | prírodný kaučuk |                  |        |

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- |                             |          |                              |         |
|-----------------------------|----------|------------------------------|---------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 6 %      | • Hand tearability           | stredné |
| • Sila pretrhnutia          | 180 N/cm | • Teplotná odolnosť (30 min) | 100 °C  |

### Adhézia k hodnotám

- |            |          |
|------------|----------|
| • na ocel' | 3.5 N/cm |
|------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 4434

## Produktové Informácie

### Ďalšie informácie

Materiál šablón tesa<sup>®</sup> 4434 slúži na pieskovanie náhrobných kameňov a pomníkov, zakrývanie sériových dosiek pri odstraňovaní korózie na ocelových nádobách a na zakrývanie pri opieskovaní mostných a strojárnských prvkov.

### Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa<sup>®</sup> potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa<sup>®</sup> výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=04434>