



tesa® Professional 60950

Protišmyková bezpečnostná páska

Produktové Informácie



Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

• Materiál nosiča	PVC film coated with mineral particles	• Hrúbka krycieho materiálu	180 µm
• Druh lepidla	akrylát	• Hrúbka pásky	720 µm
• Celková hrúbka	900 µm		

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	25 %	• Odolnosť proti chemikáliám	dobré
• Sila pretrhnutia	30 N/cm	• Vhodná pre vysekávanie (výseky)	áno
• Batérie v balení	nie	• Vyžaduje batérie	nie
• Fluorescenčné	nie	• Ľahko odstraniteľná	nie
• Hand tearability	dobré		

Adhézia k hodnotám

• na oceľ	5.8 N/cm
-----------	----------

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?mp=60950>