



tesa® Professional 60950

Protišmyková bezpečnostná páska



Produktové Informácie

Protišmyková bezpečnostná páska čierna

Popis produktu

Protišmyková čierna páska tesa® 60950 je lepiaca páska so širokou škálou možných aplikácií, predovšetkým ale všade tam, kde je potrebná "pevná noha". Je ideálnou ochranou pre zamedzenie pošmyknutia a napomáha tak zabrániť pracovným úrazom. Vďaka veľmi dobrej príľnavosti je vhodná pre náročné povrchy podláh v továrňach, priemyslových areáloch atď. Protišmyková páska obsahuje robustný PVC nosič potiahnutý oxidom hlinitým. Silná vrstva akrylátového lepidla zaisťuje bezpečné upevnenie k povrchu. Protišmyková vrstva je účinná pri bežnom používaní až dva roky. Obzvlášť oteruvzdorná a pružná lepiaca páska neprepúšťa chemikálie a slanú vodu, dá sa ručne odtrhnúť a po aplikácii nedochádza k jej zmršťovaniu. Je tiež certifikovaná podľa normy DIN 51130. tesa® 60950 je čierna verzia produktu.

Charakteristika

- Protišmyková páska je ideálnou ochranou na zamedzenie pošmyknutia, napomáha tak zabrániť pracovným úrazom
- Vďaka veľmi dobrej príľnavosti je páska vhodná pre náročné povrchy podláh vo fabrikách a priemyselných areáloch
- Silné a trvanlivé lepidlo zabezpečuje vysoký protišmykový účinok do 1 - 2 rokov pri bežnom používaní plochy
- Po aplikácii nedochádza k žiadnemu zmršťovaniu pásky
- Extrémne pevná a odolná páska s PVC nosičom
- Veľmi dobrá príľnavosť
- Dá sa odtrhnúť rukou
- Odolná voči vode, slanej vode a chemikáliám

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|--|-----------------------------|--------|
| • Materiál nosiča | PVC film coated with mineral particles | • Hrúbka krycieho materiálu | 180 µm |
| • Druh lepidla | akrylát | • Hrúbka pásky | 720 µm |
| • Celková hrúbka | 900 µm | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|---------|-----------------------------------|-------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 25 % | • Odolnosť proti chemikáliám | dobré |
| • Sila pretrhnutia | 30 N/cm | • Vhodná pre vysekávanie (výseky) | áno |
| • Fluorescenčné | nie | • Ľahko odstraniteľná | nie |
| • Hand tearability | dobré | | |

Hodnoty príľnavosti k

- | | |
|----------------------|----------|
| • Príľnavosť na oceľ | 5.8 N/cm |
|----------------------|----------|

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?mp=60950>



tesa® Professional 60950

Protišmyková bezpečnostná páska

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?mp=60950>