



tesa® Professional 60950

Protišmyková bezpečnostná páska



Produktové Informácie

Protišmyková bezpečnostná páska

Popis produktu

Miesto pre aplikáciu tesa® profesionálnej protišmykovej pásky je všade tam, kde je vyžadovaná "pevná noha".

Protišmyková čierna páska

je ideálnou ochranou pre zamedzenie pošmyknutia a napomáha tak zabrániť pracovným úrazom. Vďaka veľmi dobrej príľnavosti je vhodná pre

náročné povrchy podláh v továrňach, priemyselných areáloch atď. Silné a trvanlivé lepidlo zaisťuje vysoký protišmykový účinok do 1 -

2 rokov pri bežnom používaní plochy. Anti Slip pásy sú ručne trhatelné a nedochádza k žiadnemu zmršteniu po aplikácii.

Charakteristika

- The strong adhesive mass of acrylate ensures safe footing on the underlying surface.
- The anti slip effect lasts for up to two years with ordinary use
- The particularly abrasion-resistant and resilient adhesive tape is impervious to chemicals and salt water
- It can be torn by hand and removed again without any difficulties
- It is certified in accordance with DIN 51130.

Aplikácia

Vhodná všade tam, kde je potrebné mať pevnú nohu

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|--|-----------------------------|--------|
| • Materiál nosiča | PVC film coated with mineral particles | • Hrúbka krycieho materiálu | 180 µm |
| • Druh lepidla | akrylát | • Hrúbka pásky | 720 µm |
| • Celková hrúbka | 900 µm | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|---------|-----------------------------------|-------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 25 % | • Odolnosť proti chemikáliám | dobré |
| • Sila pretrhnutia | 30 N/cm | • Vhodná pre vysekávanie (výseky) | áno |
| • Batérie v balení | nie | • Vyžaduje batérie | nie |
| • Fluorescenčné | nie | • Ľahko odstraniteľná | nie |
| • Hand tearability | dobré | | |



tesa[®] Professional 60950

Protišmyková bezpečnostná páska

Produktové Informácie

Adhézia k hodnotám

- na oceľ 5.8 N/cm

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa[®] potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa[®] výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=60950>