



tesa® 64604

Produktové Informácie

Montážna páska vo flexografickej tlači hlavné na následnú potlač kartónov

Popis produktu

tesa® 64604 PV3 je priehľadná, obojstranná, samolepiaca páska o hrúbke 200 µm / 8 mil, ktorá má nosič z PVC a kaučukové lepidlo.

tesa® 64604 PV3 je navrhnutá špeciálne pre montáž fotopolymérových platní pri flexografickej tlači. Vďaka svojim vlastnostiam je tesa® 64604 PV3 páska vhodná obzvlášť pre aplikáciu pásy na tlačovú platňu, pred montážou celého kompozitu na valec alebo hárok Mylaru, bežná prax pri následnej potlači na kartón.

Lepidlo

- Vysoká lepiivosť a pevnosť v strihu pre spoľahlivú aplikáciu, aj keď je kompozit dlhodobo uskladnený
- Vysoká lepiivosť a pevnosť v strihu taktiež zaručujú, že nedochádza k odlepovaniu okrajov a aj pri dlhých tlačiach a vysokých rýchlostiach
- Vďaka optimalizovaným vlastnostiam lepidla je možné pásku a tlačové platne ľahko prelepovať počas montáže
- Priehľadný nosič uľahčuje viditeľnosť rastrových značiek

Krycí materiál

- Krepovaný krycí materiál bráni zachyteniu vzduchových bublín a vlneniu pásy
- Krycí materiál je silikonizovaný, čo znamená ľahkú aplikáciu a odstránenie

Charakteristika

- High adhesion values and shear resistance for reliable application, even when the composite is stored for longer periods
- High adhesion and shear also ensure that there is no edge lifting, even on longer print runs and at higher speeds
- Due to the specially optimised adhesive properties, the tape and plate can be easily repositioned during mounting
- Transparent backing makes register marks clearly visible
- The liner is siliconized, which means easy application and removal
- The creped liner prevents air trapping and tape curling

Aplikácia

tesa® 64604 PV3 je navrhnutá špeciálne pre montáž fotopolymérových tlačových platní pri flexografickej tlači, hlavne pri následnej potlači kartónov.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|
| • Materiál nosiča | PVC fólia | • Druh krycieho materiálu | krepový, |
| • Druh lepidla | prírodný kaučuk | | silikonizovaný PP |

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=64604>



tesa[®] 64604

Produktové Informácie

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- Kategória hrúbky 200

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa[®] potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa[®] výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=64604>