

52015 Steel Master

Produktové Informácie



Penová montážna páska (stredne tvrdá) pre kombinovanú tlač a tlač plných plôch

Popis produktu

tesa® 52015 Softprint Steel Master je obojstranná penová páska určená výhradne na lepenie fotopolymérových platní o hrúbke 1,70mm (0,067") alebo 2,54mm (0,100") vo flexografickej tlači etikiet.

Stredne tvrdá pena z nej robí ideálne riešenie pre kombinovanú tlač a tlač plných plôch.

Vlastnosti peny

- Výborne stlačiteľná pena s vynikajúcou tvarovou pamäťou pre dokonalú kvalitu tlače
- Dlhotrivajúca charakteristika obnovy pre dlhé tlače s vysokou rýchlosťou
- Nízke hrúbkové tolerancie pre rýchlu prípravu tlače a redukcii odpadu

Vlastnosti lepenia

- Vysoká lepiivosť na otvorenej strane k oceľovému valcu alebo k sleeveu kvôli zabráneniu pohybu platní
- Vysoká lepiivosť na tlačovú platňu kvôli zabráneniu zdvihnutia okraja alebo pohybu platne
- Nezvyšujúca sa lepiivosť pre ľahké premiestňovanie a najmä pre ľahké demontovanie platne a pásky
- Veľmi kohézná štruktúra lepidla pre demontáž bez zostatkov lepidla

Ďalšie vlastnosti

- Štruktúrovaná PP-krycia vrstva zabraňuje tvorbe vzduchových bublín pri montáži platne
- Stredne tvrdá pena je označená modrými značkami

Charakteristika

- Highly compressible foam, with superior recovery behavior for excellent print quality
- Long lasting recovery characteristic for extended and high speed print runs
- Low thickness tolerances for quick print preparation and reduced waste
- High bonding on open side to steel cylinder or sleeve to avoid plate movement
- High bonding to plate to avoid edge lifting or plate movement
- Non increasing bonding power for easy repositioning and especially for easy demounting of plate and tape
- Very cohesive adhesive structure for demounting without adhesive residues
- The structured PP-liner prevents the formation of air pockets when plate mounting
- Blue color marking indicates the medium foam

Aplikácia

tesa® 52015 Softprint Steel Master je obojstranná penová páska 380µm (15 mil) určená výhradne pre lepenie fotopolymérových platní o hrúbke 1,70mm (0,067") alebo 2,54mm (0,100") vo flexografickej tlači etikiet.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=52015>



52015

Steel Master

Produktové Informácie

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------|
| • Materiál nosiča | Polyetylénová pena laminovaná fóliou | • Druh krycieho materiálu | PP |
| • Druh lepidla | okamžite priľnavý akrylát | • Celková hrúbka | 430 µm |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------|-------|-----------|---------------|
| • Color of logo | modrá | • Tvrdosť | stredne tvrdý |
| • Kategória hrúbky | 380 | | |

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=52015>