



# tesa<sup>®</sup> 4204 PV6



## Produktové Informácie

### Priehľadná baliaca páska

### Popis produktu

Vlastnosti lepidla umožňujú dobrú prilnavosť na všetkých druhoch povrchov a zaručujú dobré utesnenie. Stabilita v čase umožňuje dlhodobé uskladnenie.

V porovnaní s väčšinou iných akrylátových pásov PP na vodnej báze má tesa<sup>®</sup> 4204 PV 6 vylepšené ukotvenie lepidla, ktoré znižuje riziko zanechania zvyškov lepidiel po odlepení pásky.

Aplikácia pre ochranu štítkov je ľahko dosiahnuteľná pomocou všetkých bežných odvíjačov ochrany štítkov.

Keďže výrobok neobsahuje chlór a je založený len na derivátoch minerálnych olejov, likvidácia spaľovaním je ekologicky šetrná.

Páska nenarušuje proces recyklácie odpadu - overené a potvrdené poprednými recyklačnými spoločnosťami a papierňami.

### Aplikácia

tesa<sup>®</sup> 4204 PV 6 sa doporučuje pre automatické utesnenie sáčkov, plechoviek, bubnov a vysokú kvalitu ochrany štítkov.

### Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

### Konštrukcia produktu

- |                   |          |                  |       |
|-------------------|----------|------------------|-------|
| • Materiál nosiča | PP fólia | • Celková hrúbka | 58 µm |
| • Druh lepidla    | akrylát  |                  |       |

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- |                             |       |                    |         |
|-----------------------------|-------|--------------------|---------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 150 % | • Sila pretrhnutia | 50 N/cm |
|-----------------------------|-------|--------------------|---------|

### Hodnoty prilnavosti k

- |                      |          |
|----------------------|----------|
| • Prilnavosť na oceľ | 2.8 N/cm |
|----------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 4204 PV6

## Produktové Informácie

### Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa<sup>®</sup> potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa<sup>®</sup> výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=04204>