



tesa[®] 4163

Produktové Informácie



Vysoko kvalitná izolačná páska z mäkkého PVC

Popis produktu

tesaflex[®] 4163 je dobre tvarovateľná a flexibilná vďaka nosiču zo špeciálneho mäkkého PVC. Vďaka UV stabilnému akrylátovému lepidlu sa dokonale hodí pre trvalé aplikácie.

Charakteristika

- Flame retardant according to UL510 and DIN EN 60454-2 (VDE 0340-2):2008-05, clause 20
- Flexible soft PVC backing for excellent conformability
- Good adhesion to a wide variety of surfaces
- tesa[®] 4163 conforms to US safety standard 302

Aplikácia

tesaflex[®] 4163 je univerzálne použiteľná a zvlášť vhodná pre všeobecné činnosti, ako sú:

- Montáž
- Opravy
- Označovanie
- Spojovanie
- Zväzkovanie

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------|------------------|--------|
| • Materiál nosiča | Mäkké PVC | • Celková hrúbka | 126 µm |
| • Druh lepidla | akrylát | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|---------|---------------|--------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 295 % | • Prieraznosť | 7000 V |
| • Sila pretrhnutia | 30 N/cm | | |

Adhézia k hodnotám

- | | |
|-----------|----------|
| • na oceľ | 1.8 N/cm |
|-----------|----------|



tesa[®] 4163

Produktové Informácie

Ďalšie informácie

Spĺňa požiadavky bezpečnostnej normy USA 302. Izogénna šedá farba je vhodná pre inštaláciu vodovodného potrubia.

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa[®] potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa[®] výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=04163>