



tesa® Professional 60022

Mimoriadne silné sprejové lepidlo

Produktové Informácie

Lepidlo v spreji EXTRA SILNÉ, 500ml

Popis produktu

tesa® Lepidlo v spreji EXTRA PEVNÉ 60022 je extra pevné lepidlo tvoriace vrstvu pre trvalé lepenie materiálov, ako je látka, plast, kartón, penová guma, izolačné materiály, vinyl, koža, koženka a guma medzi sebou navzájom alebo ku kovu a drevu.

- Minimálny hmlový postrek, odolný voči vlhkosti a teplotám do 80 ° C, krátkodobou 100 ° C
- Vhodné pre ľahké aj ťažké materiály s hladkými až hrubými povrchmi
- Vysoká škála lepenia
- Trysku je možné nastaviť na požadované množstvo postreku (H: vysoko, M: stred, L: Nízko)
- Smer postreku je možné nastaviť na vodorovný alebo zvislý
- Vhodné najmä pre automobilový priemysel
- Neobsahuje silikón ani chlórové rozpúšťadlá

Aplikácia

tesa® Lepidlo v spreji EXTRA PEVNÉ 60022 sa zvyčajne používa pri rôznom lepení náročných materiálov, ako je pena a látka a bežne ju používajú

- Čalúnnici
- Výrobcovia sedadiel
- V automobilovom priemysle

a mnoho ďalších profesií v priemysle a remeslách. tesa® 60022 EXTRA PEVNÉ sa navyše hodí aj pre všeobecné použitie v domácnosti.

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- Bez silikónov áno

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--|-----------------|------------------------------|-----|
| • Bez rozpúšťadiel | nie | • Teplotná odolnosť | áno |
| • Lepiaca sila | Vysoká lepivosť | • Umývateľné | nie |
| • Nebezpečný materiál | áno | • UV odolnosť | áno |
| • Odolnosť proti chemikáliám | áno | • Vhodné pre deti od 3 rokov | nie |
| • Odolnosť voči vlhkosti | áno | • Vodotesné | áno |
| • Odstránenie bez zanechania zbytkov lepidla | nie | | |



tesa® Professional 60022

Mimoriadne silné sprejové lepidlo

Produktové Informácie

Ďalšie informácie

- Vhodné na ťažké materiály s drsným a nerovným povrchom
- Sprej tvoriaci film
- Smer striekania sa dá nastaviť buď horizontálne, alebo vertikálne
- Nastaviteľné množstvo spreju (H: vysoké, M: stredné, L: nízke)
- Odolnosť voči vlhkosti a teplotám od -30 °C do $+80\text{ °C}$ (krátkodobo dokonca až 100 °C)
- Bez silikónu

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=60022>