



tesa® 4432

Produktové Informácie



Špeciálna maskovacia páska pre pieskovanie

Popis produktu

tesa® 4432 je špeciálna maskovacia páska s pevným odolným stabilizovaným papierovým nosičom a silným lepidlom. Vďaka odolnému papierovému nosiču je tesa® 4432 vhodná ako materiál šablony pre pieskovanie skiel, zrkadiel a kameňa; bežná odolnosť (6s/4 bar)

Charakteristika

- Durable flatback paper backing with good plottability, great paint anchorage, hand tearability and resistance to temperatures up to 100°C
- Excellent adhesive properties on different substrates
- Meets the requirement according to DIN EN 12600

Aplikácia

- tesa® 4432 is a special, durable tape used for splicing and reinforcing applications
- The flatback paper masking tape is suitable as stencil for spray painting applications or sandblasting glass, mirrors, and stone with the durability of 6 sec./4 bar
- tesa® 4432 can be used as shatterproof safety tape, meeting the requirement according to DIN EN 12600

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------|------------------|--------|
| • Materiál nosiča | Hladký papier | • Celková hrúbka | 330 µm |
| • Druh lepidla | prírodný kaučuk | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|---------|------------------------------|--------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 6 % | • Hand tearability | dobré |
| • Sila pretrhnutia | 93 N/cm | • Teplotná odolnosť (60 min) | 100 °C |

Adhézia k hodnotám

- | | |
|-----------|--------|
| • na oceľ | 8 N/cm |
|-----------|--------|



tesa[®] 4432

Produktové Informácie

Ďalšie informácie

Silná príľnavosť umožňuje ďalej upevňovať vlákna osnovy pri tkaní a upevňovať textil na vzorové karty a na ďalšie použitie, ako je vystužovanie, pásovanie a spojovanie.

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa[®] potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa[®] výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=04432>