



tesa® 4441

Produktové Informácie



Jednostranná vodorozpustná páska na napojovanie

Popis produktu

tesa®4441 je jednostranná vodorozpustná páska pre napojovanie bez krycieho materiálu s krepovým nosičom a modifikovaným akrylátovým lepidlom na vodnej báze.

tesa®4441 sa vyznačuje:

- Vysokou odolnosťou v strihu
- Vysokou odolnosťou v ťahu
- Vysokou okamžitou lepiivosťou
- Veľmi dobrou adhéziou k natieraným aj nenatieraným papierom
- Dobrou vodorozpustnosťou v rozsahu pH3 - pH9
- Farba: svetlo modrá, biela

Aplikácia

tesa®4441 je obzvlášť vhodná na:

- Ukončovanie rolí a ďalšie bežné aplikácie

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------|
| • Materiál nosiča | Jemne krepovaný papier | • Druh krycieho materiálu | bez nosiča / žiadny |
| • Druh lepidla | repulpable tackified acrylic | • Celková hrúbka | 140 µm |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|---------|------------------------------|---------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 11 % | • Sila pretrhnutia (pričná) | 36 N/cm |
| • Sila pretrhnutia | 75 N/cm | • Statická odolnosť v strihu | dobré |
| • Okamžitá lepiivosť | dobré | | |



tesa[®] 4441

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa[®] potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa[®] výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=04441>