



# tesa<sup>®</sup> 60650

## Produktové Informácie



Univerzálna hliníková páska – 50 $\mu$  fólia

### Popis produktu

tesa<sup>®</sup> 60650 je univerzálna hliníková páska na báze 50  $\mu$ m (2 mil) hliníkovej fólie a priehľadného akrylového lepidla.

### Charakteristika

- \* Mechanicky stabilná a prispôsobivá
- \* Ľahko sa odvíja
- \* Vhodná pre trvalé aplikácie
- \* Bariéra proti vlhkosti, plynom a výparom
- \* Elektricky a tepelne vodivá
- \* Odolná voči starnutiu
- \* Odráža teplo a svetlo
- \* Spomaľovač horenia podľa DIN 4102, trieda B1
- \* Spomaľovač horenia podľa požiadaviek UL 510A

### Aplikácia

- \* Montáž cievok chladničky v oblasti spotrebičov
- \* Spájanie a tesnenie tepelnej izolácie, potrubí a rúr
- \* Zabezpečenie elektrickej a tepelnej vodivosti podkladov
- \* Odrážanie tepelného žiarenia

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Konštrukcia produktu

- |                   |                 |                           |                     |
|-------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|
| • Materiál nosiča | Hliníková fólia | • Druh krycieho materiálu | bez nosiča / žiadny |
| • Druh lepidla    | akrylát         | • Celková hrúbka          | 90 $\mu$ m          |

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=60650>



# tesa® 60650

## Produktové Informácie

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	6 %	• Operation temperature up to	160 °C
• Sila pretrhnutia	40 N/cm	• Temperature resistance min.	-40 °C
• Backing appearance (visual)	reflective	• Vhodná pre vysekávanie (výseky)	nie
• Hand tearability	veľmi dobré	• Water resistance	veľmi dobré
• Odolnosť voči oteru	dobré	• Ľahko odstraniteľná	nie
• Operation temperature from	-40 °C		

### Adhézia k hodnotám

• Adhesion to Backing	0.5 N/cm	• na PVC (počiatočná)	6 N/cm
• na sklo (počiatočná)	9 N/cm	• na oceľ	9 N/cm
• na PE (počiatočná)	4.5 N/cm		

### Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=60650>