



tesa® Lepiace prúžky na dlaždice a kov 3kg



Produktové Informácie

BNR 77761

Popis produktu

Náhradná náplň pre lepiaci kliniec na obklady a kovy Adhesive Nail for Tiles & Metal 3 kg. Na pohodlné opakované použitie lepiaceho klinca alebo samostatné použitie.

Charakteristika

- Prúžok na opätovné použitie lepiacich klincov na obklady a kov s nosnosťou do 3 kg
- Na hladké a pevné povrchy ako sú napríklad obklady v interiéri
- Predmety s hmotnosťou do 3 kg na jeden prúžok
- Prúžok môžete použiť aj samostatne bez klinca
- Odstrániteľné bez stôp

Aplikácia

Návod – Podrobný postup¹. Kvôli dosiahnutiu maximálnej lepidlivosti povrch očistite prostriedkom na čistenie okien bez silikónu alebo metylovaným liehom. Povrch musí byť pred lepením úplne suchý.

2. Lepiaci prúžok aplikujte najprv na ten povrch, ktorý je drsnejší. Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli odkrytej lepiacej plochy.

3. Prúžok rovnomerne pritlačte po celej jeho ploche minimálne na 5 sekúnd a až potom odstráňte ochrannú fóliu.

4. Teraz upevnite váš predmet alebo lepiaci kliniec tesa® Adhesive Nail – najprv ho zarovnajte s hornou časťou prúžka a potom ho postupne priklápaajte smerom nadol. Celý predmet alebo lepiaci kliniec rovnomerne pritlačte minimálne na 5 sekúnd.

5. Výčnelok musí zostať prístupný za nalepeným predmetom alebo pod klincom, aby sa prípadne dal neskôr ľahko odstrániť.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|------------------|-------------------|--------------------------------|------|
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | • Holding power of strip up to | 3 Kg |
| • Celková hrúbka | 650 µm | • Nosnosť až | 3 Kg |
| • Bez silikónov | áno | | |



tesa® Lepiace prúžky na dlaždice a kov 3kg

Produktové Informácie

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Application temperature from	-15 °C	• Opätovne použiteľné	nie
• Batérie v balení	nie	• Opätovne použiteľné s	_NULL
• Bez rozpúšťadiel	áno	• Ozone resistance	nie
• Materiál	PE (polyetylén)	• Temperature resistance max.	35 °C
• Nebezpečný materiál	nie	• Temperature resistance min.	5 °C
• Oblasť použitia	Interiér	• UV odolnosť	nie
• Odolné proti olejom a mazivám	nie	• Vhodné povrchy	Hladké drevo, Dlaždice, Väčšina plastov, Sklo, Akyrátové sklo, Oceľ, Kov
• Odolnosť proti chemikáliám	nie		
• Odolnosť voči vlhkosti	nie		
• Odstránenie bez zanechania zbytkov lepidla	áno	• Vodotesné	nie
		• Vyžaduje batérie	nie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?cp=NaN>