



tesa® Nalepovací klinec na tapety a omietku 2kg



Produktové Informácie

BNR 77776

Popis produktu

Nalepovací klinec až do 2 kg. Ideálne na vešanie dekoračných predmetov, ako sú obrazy, na zdrsnené či chúlostivé povrhy, napríklad tapetu alebo omietku.

Charakteristika

- Na zdrsnené alebo chúlostivé povrhy, napríklad tapety alebo omietku
- Na predmety až do 2 kg * na jeden klinec, či 4 kg pri použití 2 klincov
- Odstráiteľné bez stôp
- Možno ich znova použiť s novým prúžkom
- Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov si prečítajte leták s pokynmi

Aplikácia

Návod – Podrobny postup1. Maximálne spojenie dosiahnete očistením povrchu od nečistôt a prachu pomocou bezprašnej handričky.

2. Lepiaci prúžok najsíkôr nalepte na ten povrch, ktorý je drsnejší, takže keď ide o tapetu alebo omietku, najprv ho nalepte na stenu tak, aby modrý výčnelok smeroval k stene. Pred použitím sa uistite, že je povrch dostatočne pevný, aby udržal hmotnosť predmetu, ktorý naň chcete nalepiť.

3. Rovnomerne pritlačte celú plochu prúžku minimálne na 5 sekúnd a až potom odlepte ochrannú fóliu. Týmto pritlačením sa aktivujú flexibilné polymérové reťazce, ktoré s povrhom vytvárajú spoje v tvare U. Práve tieto spoje zaistia bezpečné a spoľahlivé nalepenie, takže čím silnejšie a rovnomernejšie tlačíte, tým kvalitnejší bude spoj.

4. Teraz nalepte nalepovací klinec tesa® Adhesive Nail – najprv ho zarovnajte s horným okrajom prúžku a potom ho

postupne priklápať k prúžku smerom nadol. Rovnomerne pritlačte celý nalepovací klinec minimálne na 5 sekúnd.

5. Výčnelok by mal ostať dostupný buď za predmetom alebo pod klincom, aby ho bolo možné neskôr jednoducho odstrániť.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-----------------|-------------------|--------------------------------|------|
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | • Holding power of strip up to | 2 Kg |
| • Bez silikónov | áno | • Nosnosť až | 2 Kg |



tesa® Nalepovací klinec na tapety a omietku 2kg

Produktové Informácie

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Application temperature from	-15 °C	• Odstránenie bez zanechania zbytkov lepidla	áno
• Batéria v balení	nie	• Opäťovne použiteľné	áno
• Bez rozpúšťadiel	áno	• Opäťovne použiteľné s	Samolepiaci prúžok 1 kg na tapety
• Materiál	PS (polystyrén)	• Temperature resistance max.	35 °C
• Nebezpečný materiál	nie	• Temperature resistance min.	5 °C
• Oblasť použitia	Interiér	• UV odolnosť	nie
• Odolné proti olejom a mazivám	nie	• Vhodné povrchy	Omieta, Tapety
• Odolnosť proti chemikáliám	nie	• Vodotesné	nie
• Odolnosť voči vlhkosti	nie	• Vyžaduje batérie	nie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnym kontrolám. Všetky technické informácie a dátá o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovne alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkте nájdete na <http://l.tesa.com/?cp=NaN>