



tesa® Montážna obojstranná páska na dlaždice a kov



Produktové Informácie

BNR 77745, 77744

Popis produktu

Montážna páska na dlaždice a kov predstavuje prostriedok na permanentné montáži vo vlhkých miestnostiach, napríklad v kúpeľni. Spoľahlivo udrží zrkadlá a ďalšie predmety až do hrúbky 4 mm.

Charakteristika

- Na hladké a pevné povrchy, napríklad dlaždice v interiéri
- Vhodná do vlhkých miestností, ako sú kúpeľne
- Mimoriadne vhodná na zrkadlá a predmety do hrúbky až 4 mm
- Na trvalé pripevnenie

Aplikácia

- Návod – Podrobný postup¹. Kvôli získaniu maximálnej lepidlosti použite lieh alebo čistič okien bez obsahu silikónu a očistite povrch aj daný predmet od prachu a mastnoty. Pred nalepením sa uistite, že je povrch opäť suchý.
2. Zistite, či je drsnejší povrch steny alebo predmetu a potom montážnu pásku nalepte najprv na ten povrch, ktorý je drsnejší. Pásku nalepte vo forme zvislých prúžkov zodpovedajúcich celej dĺžke daného predmetu. Vystužte hornú časť kratšími prúžkami, pretože tam sa rozloží najväčšia časť záťaže.
 3. Pevne pritlačte celý povrch montážnej pásky minimálne na päť sekúnd.
 4. Odlepte ochrannú fóliu z obojstrannej lepiacej pásky a dávajte pozor, aby ste sa nedotkli odkrytej lepiacej plochy, pretože to môže nepriaznivo ovplyvniť lepidlosť.
 5. Nalepte predmet do želanej polohy a znova ho pritlačte minimálne na päť sekúnd.

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|---------|------------------|---------|
| • Materiál nosiča | PE pena | • Celková hrúbka | 1200 µm |
| • Druh lepidla | akrylát | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------------|--------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| • Application temperature from | -10 °C | • Odolnosť voči vlhkosti | áno |
| • Bez rozpúšťadiel | áno | • Odstránenie bez zanechania zbytkov lepidla | nie |
| • Odolnosť proti chemikáliám | áno | • Vhodné povrchy | Dlaždice, Väčšina plastov, Sklo, Kov, Oceľ |



tesa[®] Montážna obojstranná páska na dlaždice a kov

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa[®] potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa[®] výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?cp=NaN>