

tesa[®] extra Power EXTREME REPAIR

Produktové Informácie



BNR 56064

Popis produktu

Samozvariteľná butylová páska tesa Extreme Repair je lepiaca, opravná páska, ktorá slúži ako nevodivá elektroinštalačná páska na dočasné opravy rúr a potrubí.

Charakteristika

- Odoláva tlaku až 12 bar
- Odolná proti UV žiareniu
- Teplotná odolnosť od – 60 °C do + 260 °C
- Odolá elektrickému napätiu až 8000 V

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|------------|------------------|--------|
| • Materiál nosiča | Silikónové | • Celková hrúbka | 500 µm |
|-------------------|------------|------------------|--------|

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|---------------------------------|------------------------|--|--|
| • Sila pretrhnutia | 33 N/cm | • Odolnosť voči stárnutiu (UV) | áno |
| • Application temperature from | -60 °C | • Odolnosť voči vlhkosti | áno |
| • Application temperature to | +260 °C | • Odstránenie bez zanechania zbytkov lepidla | áno |
| • Bez rozpúšťadiel | áno | • Ozone resistance | áno |
| • Hand tearability | nie | • Rozťažnosť | 750 % |
| • Lepiaca sila | Velmi vysoká lepiivosť | • Teplotná odolnosť | áno |
| • Možnosť pridať popis | nie | • UV odolnosť | áno |
| • Oblasť použitia | Exteriér | • Vhodné povrchy | Hladké drevo,
Dláždice, Tehla,
Väčšina plastov,
Sklo, Akryátové sklo,
Omietka, Kov, Oceľ,
Kameň |
| • Odolné proti olejom a mazivám | áno | • Vodotesné | áno |
| • Odolnosť proti roztrhnutiu | áno | • Water resistance | áno |



tesa[®] extra Power EXTREME REPAIR

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa[®] potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa[®] výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?cp=NaN>