



# tesa<sup>®</sup> 4244 PVO



## Produktové Informácie

Flaxibilná presná maskovacia páska pre dizajnové lakovanie

### Popis produktu

tesa<sup>®</sup> 4244 je pružná páska z mäkkého PVC s lepidloem na báze prírodného kaučuku pre maskovanie jemných línií pri požiadavke na veľmi ostrú prechodovú hranu, obzvlášť na lakovanej alebo nelakovanej plastovej časti a pre viacfarebné lakovanie.

- nezmrštuje sa pri vysokých teplotách
- prispôsobí sa zmene rozmerov pri sušení v peci
- nedochádza k zdvíhaniu (podstreknutiu) okrajov a je odstrániteľná bez zanechania zvyškov lepidla
- dobrá tvarová prispôsobivosť 3D povrchom

### Charakteristika

- Temperature resistance of up to 140°C/1h
- Conformability with the dimensional change during oven drying
- Good conformability with multidimensional surfaces
- Edge does not lift off and residue-free removal

### Aplikácia

tesa<sup>®</sup> 4244 PVO is suitable for various types of masking applications.

Example applications are:

- Car bumper masking applications
- Masking applications in tight and narrow curves and difficult 3-D shapes
- Masking with special requirements in regard to PVC or halogen usage

To ensure the highest performance possible, our aim is to fully understand your application (including the substrates involved) in order to provide the right product recommendation.

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Konštrukcia produktu

- |                   |                 |                  |        |
|-------------------|-----------------|------------------|--------|
| • Materiál nosiča | PVC fólia       | • Celková hrúbka | 110 µm |
| • Druh lepidla    | prírodný kaučuk |                  |        |



# tesa<sup>®</sup> 4244 PV0

## Produktové Informácie

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- |                             |             |                                   |             |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 237 %       | • Samohasiaca prísada             | veľmi dobré |
| • Sila pretrhnutia          | 27 N/cm     | • Vhodná pre vysekávanie (výseky) | áno         |
| • Hand tearability          | veľmi dobré | • Ľahko odstraniteľná             | áno         |

### Adhézia k hodnotám

- |           |          |
|-----------|----------|
| • na oceľ | 3.7 N/cm |
|-----------|----------|

### Ďalšie informácie

tesa<sup>®</sup> 4244 sa vyrába i s papierovým linerom (4244 PV4) pre potreby vysekávania a konvertovania

## Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa<sup>®</sup> potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa<sup>®</sup> výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=04244>