



# tesa® ACXplus 70740

## Produktové Informácie

3 900 µm obojstranná akrylová penová páska

### Popis produktu

Rad tesa® ACX<sup>plus</sup> 707xx je vhodný na širokú škálu lepiacich aplikácií. Na silné dlhotrvajúce spoje, dokonca aj na materiál s odlišnými vlastnosťami povrchu. K dispozícii sú tri hrúbky (2 400 µm – 3 900 µm) a výrobok je ideálny pre montážne aplikácie s požiadavkami na vyplnenie väčších medzier.

Ako súčasť skupiny výrobkov tesa® ACX<sup>plus</sup> 707x dokáže tesa® ACX<sup>plus</sup> 70740 kompenzovať tepelné predĺženia lepených komponentov pri teplotných cykloch od -20 °C do 80 °C.

### Charakteristika

\* Vďaka svojej hrúbke ideálny pre požiadavky na vyplnenie medzier \*Kompenzácia tepelnej rozťažnosti rôznych materiálov

### Aplikácia

Príkladné montážne aplikácie v rôznych priemyselných odvetviach (napr. okná a dvere, výťah, doprava, spotrebiče) zahŕňajú:

\* Deliace steny (sklo na sklo)

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Konštrukcia produktu

- |                   |                  |                  |         |
|-------------------|------------------|------------------|---------|
| • Materiál nosiča | Napenený akrylát | • Celková hrúbka | 3900 µm |
| • Druh lepidla    | čistý akrylát    | • Farba          | čierna  |

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- |                               |        |                                 |        |
|-------------------------------|--------|---------------------------------|--------|
| • Teplotná odolnosť, dlhodobá | 120 °C | • Teplotná odolnosť, krátkodobá | 220 °C |
|-------------------------------|--------|---------------------------------|--------|

### Adhézia k hodnotám

- |                         |         |
|-------------------------|---------|
| • na ocel' (po 3 dňoch) | 38 N/cm |
|-------------------------|---------|

### Ďalšie informácie

Pre ďalšie technické údaje kliknite, prosím, na nasledujúci odkaz, čím otvoríte náš technický informačný list:

<https://www.tesa.com/ACX<sup>plus</sup>/TI-sheet>

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=70740>



# tesa<sup>®</sup> ACXplus 70740

## Produktové Informácie

### Ďalšie informácie

Výrobok sa odporúča používať v interiéri. Pre trvalé aplikácie vo vonkajšom prostredí s požiadavkami na nosnosť je v našej ponuke výrobkov rad tesa<sup>®</sup> ACX<sup>plus</sup> 707x. Aby sme zabezpečili čo najlepšie vlastnosti, je naším cieľom plne pochopiť aplikáciu (vrátane príslušných podkladov) na zabezpečenie najlepšieho odporúčania výrobku.

Možnosti linera:

\* PV24: Modrý fóliový liner – bez potlače

### Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa<sup>®</sup> potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa<sup>®</sup> výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=70740>