



# tesa® Ultra Power Under Water opravná páska

## Produktové Informácie

BNR 56491, 56481

### Popis produktu

Ako milovník outdoorových dobrodružstiev ste s nepremokavou páskou v bezpečí vďaka tomu, že drží pevne a spoľahlivo opravuje: Páska tesa® Ultra Power Under Water Repairing Tape je odolná páska na opravy so silnou lepiivosťou, ktorá je ideálna na použitie v exteriéri, najmä na mokrých povrchoch. Ľahko sa dá použiť na rôzne práce, ako je plátanie dier, puklín, škár a trhlín alebo na utesnenie poškodených a presakujúcich častí. Vďaka vysokej odolnosti voči UV žiareniu a teplotám sa dá použiť aj v extrémnych poveternostných podmienkach.

### Charakteristika

- Opravíte poškodenia pod vodou: Ideálna na opravy na vlhkých povrchoch
- Je silná a spoľahlivá: Zvlášť hrubá páska s vynikajúcim pogumovaným lepiacim povrchom zabezpečuje výnimočnú silu lepenia

\*Vysoká odolnosť a trvanlivosť: Mimoriadne odolná voči počasiu a UV žiareniu pre práce v exteriéri

- Ľahko sa aplikuje: Prispôsobí sa každému tvaru a predmetu
- Pre suchú alebo mokrú aplikáciu: Vhodná na plátanie dier, puklín, škár a trhlín – ideálna na použitie vonku a dokonca aj pod vodou
- Páska na špeciálne účely: S touto výnimočnou páskou možno opraviť napríklad aj poškodenia odtokov

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Konštrukcia produktu

- |                   |              |                  |        |
|-------------------|--------------|------------------|--------|
| • Materiál nosiča | Guma         | • Celková hrúbka | 660 µm |
| • Druh lepidla    | Butyl kaučuk |                  |        |



# tesa<sup>®</sup> Ultra Power Under Water opravná páska

## Produktové Informácie

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Sila pretrhnutia	33 N/cm	• Odolnosť voči oteru	áno
• Batérie v balení	nie	• Odolnosť voči stárnutiu (UV)	áno
• Bez rozpúšťadiel	nie	• Odstránenie bez zanechania zbytkov lepidla	nie
• Ekologické balenie	nie	• Ozone resistance	áno
• Hand tearability	nie	• Temperature resistance max.	90 °C
• Lepiaca sila	Velmi vysoká lepiivosť	• Temperature resistance min.	-55 °C
• Možnosť pridať popis	nie	• Teplotná odolnosť	áno
• Oblasť použitia	Garáž, Automobil, Domov, Záhrada	• UV odolnosť	áno
• Oblasť použitia	Interiér a Exteriér	• Vhodné povrchy	Väčšina plastov, Sklo, Kov, Oceľ
• Odolné proti olejom a mazivám	áno	• Vodotesné	áno
• Odolnosť proti roztrhnutiu	áno	• Vyžaduje batérie	nie

### Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa<sup>®</sup> potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa<sup>®</sup> výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?cp=NaN>