

# tesafilm® Eco & Crystal

## Produktové Informácie



BNR 59036, 59035, 59032, 59043, 59034, 59044, 59047, 59048, 59049

### Popis produktu

tesafilm® z recyklovaných PET fliaš - priehľadná páska so silným spojom. Ideálna na lepenie, balenie, upevňovanie, zdobenie alebo opravy. Jadro rolky je tiež vyrobené zo 100 % recyklovaného plastu.

### Charakteristika

- Trvalo udržateľný príspevok: Podkladový materiál je vyrobený z 90 % z recyklovaných PET fliaš
- Vysokokvalitná, priehľadná páska: Priehľadná a spoľahlivá lepiaca páska, ktorá je neviditeľná na väčšine povrchov
- Špičkové lepidlo: Páska je odolná voči roztrhnutiu a dlhodobo si zachováva svoju lepiivosť
- Tiché odvíjanie: Páska sa odvíja z rolky bez vydávania zvuku
- Jednoduché použitie: kompatibilná so všetkými dávkovačmi pásky tesafilm®
- 90 % recyklovaného obsahu: Certifikát UL2809 (ECVP Environmental Claim Validation Procedure)
- Recyklovateľnosť testovaná metódou INGEDE 12: nemá vplyv na opätovné spracovanie kartónu

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Konštrukcia produktu

- |                   |                        |                  |       |
|-------------------|------------------------|------------------|-------|
| • Materiál nosiča | PET fólia              | • Celková hrúbka | 44 µm |
| • Druh lepidla    | akrylát na vodnej báze |                  |       |

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- |                              |                  |  |                |
|------------------------------|------------------|--|----------------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí  | 100 %            | • Odolnosť voči stárnutiu (UV)         | áno            |
| • Sila pretrhnutia           | 43 N/cm          | • Opätovne použiteľné                  | nie            |
| • Bez rozpúšťadiel           | áno              | • Pri fotokopírovaní nemení vlastnosti | áno            |
| • Hand tearability           | nie              | • Priehľadnosť                         | dobré          |
| • Lepiaci sila               | Vysoká lepiivosť | • Roll width max                       | 19 mm          |
| • Max. dĺžka kotúča          | 33 m             | • Sila odvíjania n/cm                  | 3 N/cm         |
| • Max. priemer dutičky       | 1                | • Tiché odvíjanie                      | áno            |
| • Odolnosť proti roztrhnutiu | áno              | • Vhodné povrchy                       | Kartón, Papier |



# tesafilm® Eco & Crystal

Produktové Informácie

## Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?cp=NaN>