



tesa® Ultra Power clear opravná páska

Produktové Informácie

BNR 56496, 56497

Popis produktu

Neviditeľné opravy sú náročné. Páska tesa® Ultra Power Clear Repairing Tape je vaším dokonalým pomocníkom pri všetkých dobrodružstvách. Poskytuje pohodlné a nenápadné riešenie na opravu materiálov ako plasty či sklo. Bola vyvinutá na rôzne práce, ako je plátanie dier, puklín, škár a trhlín. Vďaka silnej lepidivosti sa môže použiť na množstvo povrchov, dokonca aj drsných a textilných. Vďaka vysokej odolnosti voči UV žiareniu a teplotám páska odolá aj extrémnemu počasiu.

Charakteristika

- Priehľadná lepiaca páska na neviditeľné opravy: Špeciálne vyvinutá na nenápadné opravy – dokonalé riešenie na opravy skla a plastových materiálov
- Silná lepidivosť na spoľahlivé opravy: Veľmi silná príľnavosť na opravy v rôznych prostrediach
- Viacúčelová: Vďaka silnej lepidivosti páska dokonale príľne aj na drsné alebo textilné povrchy
- Vyvinutá tak, aby vydržala: Trvanlivá vďaka odolnosti voči oderu
- Vhodná pre práce v exteriéri: Nepremokavá a mimoriadne odolná voči počasiu a UV žiareniu
- Vysoká pružnosť: Páska sa prispôsobí akémukoľvek tvaru a predmetu
- Praktická a užitočná: Veľmi praktická vďaka ľahkému odvíjaniu a jednoduchému odtrhnutiu rukou
- Univerzálne použitie: Dá sa použiť v interiéri aj exteriéri
- Multifunkčná páska: Ideálna na rýchle a trvanlivé upevnenie, vhodná napr. na zaplätanie dier, puklín, medzier a roztrhnutí

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--------|
| • Materiál nosiča | PE fólia | • Celková hrúbka | 170 µm |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | | |



tesa® Ultra Power clear opravná páska

Produktové Informácie

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Sila pretrhnutia	35 N/cm	• Odolnosť voči oteru	áno
• Batérie v balení	nie	• Odolnosť voči stárnutiu (UV)	áno
• Bez rozpúšťadiel	áno	• Odstránenie bez zanechania zbytkov lepidla	nie
• Ekologické balenie	nie	• Ozone resistance	áno
• Hand tearability	áno	• Priehľadnosť	veľmi dobré
• Lepiaca sila	Veľmi vysoká lepiivosť	• Temperature resistance max.	90 °C
• Materiál	PE (polyetylén)	• Temperature resistance min.	-10 °C
• Možnosť pridať popis	nie	• Teplotná odolnosť	áno
• Nebezpečný materiál	nie	• UV odolnosť	áno
• Oblasť použitia	Garáž, Automobil, Domov, Záhrada	• Vhodné povrchy	Väčšina plastov, Sklo, Kov, Oceľ
• Oblasť použitia	Interiér a Exteriér	• Vodotesné	áno
• Odolné proti olejom a mazivám	áno	• Vyžaduje batérie	nie
• Odolnosť proti roztrhnutiu	áno		

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?cp=NaN>