



tesa® 4288 EU PV10



Produktové Informácie

Štandardná páska tesa® 4288EU

Popis produktu

tesa® 4288 je konvenčná páska s tenzidovým polypropylénovým nosičom. Gumový lepiaci systém poskytuje vysokú počiatočnú príľnavosť k polárnym aj nepolárnym povrchom. Mono-orientovaný polypropylénový nosič vykazuje vysokú prispôsobivosť, dobrú pevnosť v ťahu a nízke predĺženie. Vďaka tomu je možné dosiahnuť vysoký výkon pri stredne náročných aplikáciách balenia, paletizácie a balenia do zvitkov. Vďaka ľahkému dávkovaniu naša páska umožňuje manuálne aj automatické operácie, čo z nej robí voľbu na zefektívnenie baliacich procesov.

Charakteristika

- Lepidlo bez rozpúšťadiel
- Nízka rozťažnosť
- Dobrá spracovateľnosť

Aplikácia

- Stredne náročné viazanie rúr (napr. medených, železných a plastových)
- Dočasné upevnenie
- Stredne náročná paletizácia a spevňovanie
- Uzatváranie krabíc
- Vysoká prispôsobivosť rôznym tvarom

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--------|
| • Materiál nosiča | MOPP | • Celková hrúbka | 110 µm |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | • Farba | čierna |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|----------|--|-----|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 35 % | • Nevybledáva | áno |
| • Sila pretrhnutia | 300 N/cm | • Odstránenie bez zanechania zbytkov lepidla | áno |

Adhézia k hodnotám

- | | |
|-----------|--------|
| • na oceľ | 7 N/cm |
|-----------|--------|

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=04288>



tesa[®] 4288 EU PV10

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa[®] potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa[®] výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=04288>