



tesa[®] PRO 74613

Produktové Informácie

Profesionálna opravná páska – najlepší všestranný pomocník s dlhotrvajúcou lepiacou silou

Popis produktu

Nová lepiaca páska tesa PRO Duct Tape 74613 vám pomôže uspokojiť vašich zákazníkov. Vďaka spoľahlivej lepiacej sile a prispôsobivosti budú opravy rýchle, čisté a trvácne. Bez ohľadu na to, či potrebujete upevniť káble počas maliarskych prác alebo utesniť prasknuté potrubie, naša lepiaca páska PRO Duct Tape je vhodná na väčšinu povrchov. Lepiaci páska bežnej kvality pozostáva zo syntetickej gumy s PET textíliou. Dokonalý doplnok do boxu na náradie. Páska sa dá ľahko trhať rukou a bude vždy pripravená na použitie!

Charakteristika

- Váš najlepší pomocník pri všetkých opravách a upevňovaní: Lepiaci páska tesa PRO Duct Tape, ktorá sa rýchlo aplikuje a ľahko sa ručne odtrháva, sa dá používať v exteriéri aj v interiéri.
- Lepiaci páska tesa PRO Duct Tape je vodoodpudivá a spoľahlivo funguje aj na mierne drsných povrchoch. Bez ohľadu na druh aplikácie vyhovie táto páska potrebám každého remeselníka.
- Vďaka svojmu zloženiu sa lepiaca páska tesa PRO Duct Tape ľahko odvíja a prispôsobí sa povrchu každého predmetu na zabezpečenie dokonalého lepiaceho uzatvorenia. Zjednodušte si život, len lepte!
- Túto univerzálnu lepiacu pásku je možné používať na rôzne aplikácie, ako sú opravy, označovanie, upevňovanie, uzatváranie a balenie

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|---------------------------|------------------|--------|
| • Materiál nosiča | PE fólia s PET filamentom | • Celková hrúbka | 175 µm |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | | |

Sortiment produktov

- | | |
|------------------|--------------|
| • Dostupné farby | šedá, čierna |
|------------------|--------------|



tesa[®] PRO 74613

Produktové Informácie

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	14 %	• Odolnosť voči oteru	dobré
• Sila pretrhnutia	40 N/cm	• Odolnosť voči slanej vode	stredné
• Bez rozpúšťadiel	áno	• Odolnosť voči stárnutiu (UV)	stredné
• Hand tearability	dobré	• Odolnosť voči vlhkosti	stredné
• Lepiaca sila	Vysoká lepiivosť	• Odstránenie bez zanechania zbytkov lepidla	nie
• Možnosť pridať popis	nie	• Rozťažnosť	14 %
• Odolné proti olejom a mazivám	nie	• Teplotná odolnosť	stredné
• Odolnosť proti chemikáliám	stredné	• Vodotesné	áno
• Odolnosť proti roztrhnutiu	áno	• Water resistance	nízke

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa[®] potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa[®] výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?mp=74613>