



# tesa® 4671

## Produktové Informácie



### Farebná gaffer páska

#### Popis produktu

tesa® 4671 je lepiaca páska s nosičom z tkanej hodvábnjej tkaniny a lepidlom z prírodného kaučuku. Ide o prémiovú gaffer pásku v sortimente pre pódia, veľtrhy a výstavy s príslušnými aplikáciami.

K dispozícii je 8 farieb: čierna, biela, sivá, červená a tiež fluorescenčné neónové farby: ružová, oranžová, žltá a zelená.

#### Sustainable Aspects

- 51% bio-based carbon content in total product (tested acc. to ASTM D6866-21 Method B)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

#### Charakteristika

- Vysoká príľnavosť aj na drsných povrchoch
- Dá sa odstrániť bez zanechania akýchkoľvek zvyškov z takmer akéhokoľvek povrchu
- K dispozícii v reflexných a atraktívnych neónových farbách
- Výrobné procesy bez rozpúšťadiel

#### Aplikácia

Vhodná pre viaceré aplikácie v eventovom priemysle, ako napríklad

- Gafferské práce počas výstav
- Označenie pozícií na javisku
- Zakrytie ostrých hrán
- Vhodná na použitie v interiéri

#### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### Konštrukcia produktu

- |                   |                               |  |        |
|-------------------|-------------------------------|--|--------|
| • Materiál nosiča | Textília potiahnutá akrylátom | • Na biologickej báze (podľa obsahu biouhlíka) | 51 %   |
| • Druh lepidla    | prírodný kaučuk               | • Celková hrúbka                               | 280 µm |

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=04671>



# tesa<sup>®</sup> 4671

## Produktové Informácie

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	9 %	• Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure)	140 °C
• Sila pretrhnutia	70 N/cm	• Teplotná odolnosť (30 min)	140 °C
• Hand tearability	veľmi dobré	• Vhodná pre vysekávanie (výseky)	áno
• Mriežka (počet vláciens na palec štvorcový)	120 count per square inch	• Water resistance	dobré
• Odolnosť voči oteru	veľmi dobré	• Ľahko popisovateľná	áno
• Rovné priečne pretrhnutie	veľmi dobré		

### Adhézia k hodnotám

- na oceľ 3.8 N/cm

### Ďalšie informácie

Odporúčanie: Pred použitím výrobku vykonajte, prosím, skúšku na aplikačnom povrchu.

### Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa<sup>®</sup> potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa<sup>®</sup> výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=04671>