



tesa[®] 4615 PCR duct tape

Produktové Informácie

Univerzálna opravná lepiaca páska – 31 % podiel recyklátu

Popis produktu

Univerzálna opravná lepiaca páska tesa[®]4615 PCR je teraz udržateľnejšia ako kedykoľvek predtým, vyrobená z recyklovaného materiálu a nášho známeho lepidla zo syntetického kaučuku bez obsahu rozpúšťadiel. Táto spoľahlivá a odolná páska vynikajúcej kvality je skvelou voľbou pre všetky vaše potreby, od každodenných úloh až po nenáročné aplikácie.

Sustainable Aspects

- 63% of the backing is made from post-consumer recycled plastics, which accounts for 31 % of the total product
- Each roll in 50mm:50m replaces 106 gram virgin plastic with post-consumer recycle



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Charakteristika

- Okamžite lepí s vysokou priľnavosťou na rôzne materiály
- Jemne sa odvíja a dá sa ľahko odtrhnúť rukou
- Vodoodpudivá a odolná

Aplikácia

Výrobok sa používa v stavebníctve na rôzne základné aplikácie, ako napr.:

- tesnenie a držanie ochranných vrstiev, ako je plastová fólia alebo ochranná fólia;
- upevnenie a zväzkovanie vodičov, potrubí a voľných predmetov;
- označenie a maskovanie aj na mierne drsných povrchoch.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|--|------------------------|------------------|--------|
| • Materiál nosiča | PE laminátová textília | • Recyklovaný | 31 % |
| • Na biologickej báze (podľa obsahu biouhlíka) | 63 % | • Celková hrúbka | 175 µm |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | • Hrúbka pásy | 175 µm |

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=04615>



tesa[®] 4615 PCR duct tape

Produktové Informácie

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	18 %	• Odolnosť voči oteru	dobré
• Sila pretrhnutia	40 N/cm	• Odolnosť voči vlhkosti	dobré
• Hand tearability	dobré	• Okamžitá lepidivosť	dobré
• Lowest application temperature	5 °C	• Operation temperature up to	60 °C
• Mriežka (počet vláci na palec štvorcový)	27 threads/inch ²	• Water resistance	dobré

Adhézia k hodnotám

• Adhesion to Backing	5 N/cm	• na oceľ	7 N/cm
-----------------------	--------	-----------	--------

Certifikáty

Certifikáty trvalej udržateľnosti

<https://spot.ul.com/main-app/products/detail/65de31835c14bb20376cf7ff>

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa[®] potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa[®] výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=04615>