



# tesa® 4660

## Produktové Informácie



Potlačiteľná textilná páska potiahnutá akrylom

### Popis produktu

tesa® 4660 je špeciálna textilná páska potiahnutá akrylom s potlačiteľným povrchom, ktorá je dostupná v 2 farbách: bielej a žltej. Jej základom je tkaný bavlnený nosič so 145 okami a teplom tuhnúcim lepidlom z prírodného kaučuku. K dispozícii je verzia výrobku s papierovým linerom (PV9). tesa® 4660 je ideálny materiál pre tlačiarne štítkov, pretože je pružný, odolný voči teplotám a čisto odnímateľný materiál.

### Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Charakteristika

- \* Vysoká príľnavosť na takmer každom povrchu
- \* Odstrániteľné bez zvyškov
- \* Vynikajúci flexo potlačiteľný povrch
- \* Odolnosť voči vysokým teplotám
- \* Veľmi vysoká pevnosť v ťahu
- \* Vynikajúca páska na výsekávanie, dostupná s linerom ako tesa® 4660 PV9

### Aplikácia

tesa® 4660 sa väčšinou používa na označovanie vodičov a identifikáciu iných prvkov elektrických zariadení.

- \* Zväzkovanie a označovanie káblových zväzkov pre elektrické zariadenia a izoláciu
- \* Označovanie v spínacích skrinách
- \* Označovanie v elektrických komponentoch
- \* Uzatváranie plechoviek a túb
- \* Označovanie pomocou potlačených výsekov
- \* Okenná prírubica



# tesa<sup>®</sup> 4660

## Produktové Informácie

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Konštrukcia produktu

• Materiál nosiča	Textília potiahnutá akrylátom	• Celková hrúbka	260 µm
• Druh lepidla	teplom aktivovaný prírodný kaučuk	• Farba krycieho materiálu	žltá
• Druh krycieho materiálu	Papier	• Hrúbka krycieho materiálu	76 µm
• Na biologickej báze (podľa hmotnosti)	68 %		

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	7.5 %	• Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure)	180 °C
• Sila pretrhnutia	100 N/cm	• Teplotná odolnosť (30 min)	180 °C
• Hand tearability	veľmi dobré	• Vhodná pre vysekávanie (výseky)	áno
• Mriežka (počet vláciem na palec štvorcový)	145 count per square inch	• Water resistance	_NULL
• Odolnosť voči oteru	veľmi dobré	• Ľahko odstraniteľná	áno
• Rovné priečne pretrhnutie	veľmi dobré	• Ľahko popisovateľná	áno

### Adhézia k hodnotám

• na oceľ	4 N/cm
-----------	--------



# tesa<sup>®</sup> 4660

## Produktové Informácie

### Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa<sup>®</sup> potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa<sup>®</sup> výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=04660>