



tesa® Professional 4662 Betonband UV žltá

Produktové Informácie

Textilná fasádna páska betonband UV 2 týždne



Popis produktu

tesa® 4662 je pevná viacúčelová páska. Skladá sa z tkanej bavlnenej látky PET/bavlna s vrstvou lepidla z prírodného kaučuku. tesa® duct 4662 je samolepiaca páska s typickými vlastnosťami pre širokú škálu aplikácií.

Vlastnosti:

- vynikajúca príľnavosť i na hrubé a prašné povrchy (napr. tehly, drevo)
- odolná voči vode
- prispôsobiteľná
- dostupná v 3 farbách: čierna, biela, strieborná

Charakteristika

- Maskovanie a ochrana pri vonkajších stavebných prácach
- Pripevňovanie stavebných a ochranných fólií
- Uzatváranie krycích fólií
- Utesnenie trubiek a potrubí
- Fixácia, uzatváranie, balenie
- Vynikajúca príľnavosť na drsné a prašné povrchy (napr. betón, tehly, drevo)
- Odolná voči UV žiareniu až 2 týždne
- Chráni pred prachom, nečistotami a vlhkosťou
- Trhateľná rukou

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|------------------------|------------------|--------|
| • Materiál nosiča | PE laminátová textília | • Celková hrúbka | 230 µm |
| • Druh lepidla | prírodný kaučuk | | |



tesa® Professional 4662

Betonband UV žltá

Produktové Informácie

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	15 %	• Odolnosť voči vlhkosti	dobré
• Sila pretrhnutia	30 N/cm	• Odstránenie bez zanechania zbytkov lepidla	nie
• Fluorescenčné	nie	• Rovné priečne pretrhnutie	dobré
• Hand tearability	dobré	• Teplotná odolnosť (30 min)	95 °C
• Lepiaca sila	Normálna lepiivosť	• Teplotná odolnosť, krátkodobá	90 °C
• Možnosť pridať popis	áno	• Water resistance	stredné
• Mriežka (počet vláci na palec štvorcový)	27 count per square inch	• Zahmlievajúce sa	dobré
• Odolnosť proti roztrhnutiu	áno	• Ľahko odstraniteľná	nie
• Odolnosť voči oteru	stredné	• Ľahko popisovateľná	nie
• Odolnosť voči stárnutiu (UV)	dobré		

Adhézia k hodnotám

- na oceľ 4.4 N/cm

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?mp=04662>