



tesa® Professional 60101

Sklolaminátová páska

Produktové Informácie

Sklolaminátová páska

Popis produktu

Samolepiaca sklolaminátová páska tesa® 60101 na vykryvanie spojov sádkarotónových dosiek či ďalších obkladových materiálov. Veľmi hustá a pevná mriežka páske umožňuje potrebné a dlhodobé zakrytie prechodov a spojov. Vysoká lepiivosť a pevnosť v ťahu umožňuje ľahko vyrovať prechody a vytvoriť hladkú a rovnú plochu.

Charakteristika

- Na spájanie sadrokartónových dosiek a opravu prasklín a dier
- Na zatváranie spojov / medzier
- Trvalé prekrytie prasklín a spojov (do hĺbky 3 mm) v stenách
- Pripravená na použitie bez tmelu alebo gity
- Pred použitím nie je nutné tmeliť diery a praskliny Vlastnosti výrobku
- Veľmi hustá a pevná mriežka
- Vysoká odolnosť voči starnutiu
- Veľmi dobrá lepiivosť a odolnosť proti roztrhnutiu

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|-------------|------------------|--------|
| • Materiál nosiča | Sklolaminát | • Celková hrúbka | 185 µm |
| • Druh lepidla | akrylát | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|-----|--------------------|---------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 5 % | • Sila pretrhnutia | 50 N/cm |
|-----------------------------|-----|--------------------|---------|

Hodnoty príľnavosti k

- | | |
|----------------------|----------|
| • Príľnavosť na oceľ | 0.5 N/cm |
|----------------------|----------|



tesa[®] Professional 60101

Sklolaminátová páska

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa[®] potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa[®] výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?mp=60101>