



tesa® Professional 4435

UV maskovacia páska

Produktové Informácie

UV Maskovacia páska

Popis produktu

tesa® 4435 je mierne krepovaná maskovacia páska odolná proti UV žiareniu, skladajúca sa z modrého papiera a lepidla z prírodného kaučuku. Maskovacia páska má vyváženú príľnavosť. Lahko sa používa a dá sa ručne odtrhnúť. Vďaka UV odolnosti je určená predovšetkým pre vonkajšie maliarske práce - a to i na mierne drsné povrchy. Po nalepení vonku ju možno ponechať nalepenú až 2 týždne. Šetrí tým čas i peniaze, pretože počas jedného zakrytia zvládnete vykonať viacej pracovných úkonov. tesa® 4435 je ideálnym základom pre profesionálne a precízne lakovanie.

Charakteristika

- Vhodná pre všetky vonkajšie maliarske, lakýrnicke a ľahšie omietacie práce
- Vonku odstrániteľná až do 2 týždňov

*Odolnosť voči roztrhnutiu

- Odolná voči UV žiareniu a vlhkosti až po dobu 2 týždňov
- Použiteľná pre všetky druhy farieb a lakov
- Odstrániteľná bez zanechania stôp

Upozornenie:

- Pred použitím lepiacej pásy na zvetralý či starší povrch, prevedte prosím skúšobnú aplikáciu pre overenie jeho stability.

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|------------------------|------------------|--------|
| • Materiál nosiča | Jemne krepovaný papier | • Celková hrúbka | 145 µm |
| • Druh lepidla | prírodný kaučuk | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|---------|--------------------|-------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 12 % | • Hand tearability | dobré |
| • Sila pretrhnutia | 38 N/cm | | |

Hodnoty príľnavosti k

- | | |
|----------------------|----------|
| • Príľnavosť na oceľ | 2.8 N/cm |
|----------------------|----------|



tesa[®] Professional 4435

UV maskovacia páska

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa[®] potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa[®] výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?mp=04435>