



# tesa® ACXplus 70740

## Produkt Information

Dubbelhäftande akrylskumtejp på 3 900 µm

### Produktbeskrivning

tesa® ACX<sup>plus</sup> 707xx-serien lämpar sig för ett brett utbud av sammanfogningstillämpningar. För kraftig och långvarig fixering, även på material med olika ytegenskaper. Tre tjocklekar finns tillgängliga (2 400–3 900 µm) och produkten är perfekt för monteringsstillämpningar med större krav på fyllning av springor.

Som en del av tesa® ACX<sup>plus</sup> 707x-produktgruppen kan tesa® ACX<sup>plus</sup> 70740 kompensera termisk brottöjning av fixerade komponenter med temperaturcykler från -20 °C till 80 °C.

### Egenskaper

- Tack vare sin tjocklek är den perfekt för att fylla springor \* Kompensation av termisk brottöjning hos olika material

### Ansökan

Exempel på monteringsstillämpningar inom olika branscher (t.ex. fönster och dörrar, hissar, transport, apparater) är:

- Skiljeväggar (glas till glas)

### Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

### Produktinnehåll

- |                   |               |                  |         |
|-------------------|---------------|------------------|---------|
| • Bärare material | Skummad akryl | • Total tjocklek | 3900 µm |
| • Typ av häftämne | Ren akryl     | • Färg           | Svart   |

### Egenskaper

- |                                                |        |                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|--------|
| • Temperaturbeständighet kortvarig varaktighet | 220 °C | • Temperaturbeständighet långvarig varaktighet | 120 °C |
|------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|--------|

### Häftförmåga

- |                        |         |
|------------------------|---------|
| • Stål (efter 3 dagar) | 38 N/cm |
|------------------------|---------|

### Ytterligare information

För mer teknisk information kan du klicka på följande länk för att öppna vårt tekniska informationsblad:

<https://www.tesa.com/ACX<sup>plus</sup>/TI-sheet>

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=70740>



# tesa® ACXplus 70740

## Produkt Information

### Ytterligare information

Produkten rekommenderas för användning inomhus. För permanenta utomhustillämpningar med krav på bärförmåga erbjuder vi tesa® ACX<sup>plus</sup> 707x-serien. För att säkerställa högsta möjliga prestanda och rekommendera dig rätt produkt försöker vi på allra bästa sätt sätta oss in i tillämpningen och de underlag som ingår.

Lineralternativ:

- PV24: blå filmliner – utan märkning

### Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=70740>