



# tesa<sup>®</sup> Monteringstejp för tegel och sten 10 kg/m



## Produkt Information

BNR 77748, 77749

## Produktbeskrivning

Monteringstejp för tegel och sten upp till 10 kg/m. Det vädertåliga sättet att väggmontera på fasta ytor utomhus.

## Egenskaper

- För fasta ytor som tegel och sten inomhus och utomhus
- Håller upp till 10 kg/m\*
- För permanenta tillämpningar
- Perfekt för utomhusanvändning
- För optimala resultat rekommenderas max. 6 kg per tillämpning/föremål

## Ansökan

- How to apply – Step by step1. Use a brush to get rid of dust and grit from your surface. This will ensure an optimal bond.  
2. Check if the surface or the object is rougher and apply the mounting tape to it.  
3. Apply the mounting tape in vertical strips corresponding to the full length of the object and press down firmly all along the tape for at least 5 seconds.  
4. Remove the protective foil and, being careful not to touch the exposed adhesive area at any time, position the item.  
5. Press down firmly on the item for at least another 5 seconds to get as close a bond as possible.

## Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

## Produktinnehåll

- |                   |         |                                |         |
|-------------------|---------|--------------------------------|---------|
| • Typ av häftämne | Akrylat | • Hållbarhet för tejp upp till | 10 KG/M |
| • Total tjocklek  | 1140 µm |                                |         |



# tesa® Monteringstejp för tegel och sten 10 kg/m

## Produkt Information

### Egenskaper

• Användningsområde	Inomhus och utomhus	• Kemikal beständighet	Ja
• Application temperature from	-15 °C	• Lämpliga underlag	Kakel/Klinker, De flesta plaster, Glas, Metall, Stål
• Återanvändbar	Nej		
• Återanvändbar med	_NULL		
• Avtagbar utan häftämnesrester	Nej	• Material	_NULL
• Batterier behövs	Nej	• Motståndskraftig mot olja- och fett	Nej
• Batterier inkluderade	Nej	• Ozone resistance	Ja
• Farligt material	Nej	• Temperature resistance max.	80 °C
• Fri från lösningsmedel	Nej	• Temperature resistance min.	15 °C
• Fuktbeständighet	Ja	• UV beständig	Ja
		• Vattentät	Ja

### Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?cp=NaN>