



tesa® 4287 EU PV10



Produkt Information

tesa® 4287EU Buntningstejp universal

Produktbeskrivning

tesa® 4287 är en buntningstejp för universalanvändning med en bärare av polypropylen med god draghållfasthet och gummihäftämne som ger bra initial vidhäftning. Den enkelriktade polypropylene-bäraren har hög anpassningsförmåga, god draghållfasthet och låg töjning. Vår tejp är enkel att fördela och kan användas i både manuella och automatiska tillämpningar, vilket gör den till det självklara valet för strömlinjeformade förpackningsprocesser.

Egenskaper

- Lösningmedelsfritt häftämne
- låg töjning
- god anpassningsförmåga

Ansökan

- Lätta buntningsapplikationer
- Palettering
- Förstärkning och indelning i enheter

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-------------|------------------|--------|
| • Bärare material | MOPP | • Total tjocklek | 80 µm |
| • Typ av häftämne | Syntetgummi | • Färg | orange |

Produktsortiment

- | | |
|--------------------|---------------------|
| • Available colors | transparent, orange |
|--------------------|---------------------|

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|----------|----------------------|----|
| • Brottöjning | 35 % | • Ingen missfärgning | Ja |
| • Brottstyrka | 190 N/cm | | |

Häftförmåga

- | | |
|------------------------|--------|
| • Häftförmåga mot stål | 6 N/cm |
|------------------------|--------|

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=04287>



tesa[®] 4287 EU PV10

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=04287>