



tesa® 60462 Duct Tape



Produkt Information

Kraftig silvertejp – 30 % återvunnet innehåll

Produktbeskrivning

Vår silvertejp tesa® 60462 heavy-duty duct tape är den perfekta universalmedhjälparen för dina tuffaste projekt. Tejpen är tillverkad av återvunnet material och vårt välkända lösningsmedelsfria häftämne av syntetiskt gummi är inte bara starkare utan också mer hållbart än någonsin tidigare. Med sin överlägsna kvalitet är silvertejpen tesa® 60462 heavy-duty duct tape ett pålitligt och hållbart val för alla dina behov.

Sustainable Aspects

- 67% of the backing is made from post-consumer recycled plastics, which accounts for 30 % of the total product
- Each roll in 50mm:50m replaces 90 gram virgin plastic with post-consumer recycle



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Egenskaper

- Fäster omedelbart med utmärkt vidhäftning på en mängd olika material, även grova ytor
- Avrullningen är enkel och tejpens riva är lätt av för hand
- Vattenavvisande och extremt slitstark

Ansökan

Produkten används främst inom byggindustrin för en mängd olika tunga tillämpningar, t.ex.

- Försegling och bevarande av skyddsskikt, från plastfilm till fiberoptik
- Fästning och buntning av kablar, rör och andra lösa föremål
- Märkning och maskering även på grova ytor som tegel och betong
- Kan också användas för att skydda ytor under målning och slipning

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

• Bärare material	PE belagd väv	• Återvunnen	30 %
• Biobaserad (innehåll av biokol)	67 %	• Total tjocklek	215 µm
• Typ av häftämne	Syntetgummi	• Tjocklek på tejp	215 µm

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=60462>



tesa[®] 60462 Duct Tape

Produkt Information

Egenskaper

• Brottöjning	16 %	• Lowest application temperature	5 °C
• Brottstyrka	40 N/cm	• Nät	27 threads/inch ²
• Drifttemperatur upp till	60 °C	• Nötningsbeständighet	mycket god
• Fuktbeständighet	god	• Tack	mycket god
• Hand tearability	god	• Water resistance	mycket god

Häftförmåga

• Adhesion to Backing	5 N/cm	• Häftförmåga mot stål	8 N/cm
-----------------------	--------	------------------------	--------

Certifikat

Hållbarhetscertifikat

<https://spot.ul.com/main-app/products/detail/65de31855c14bb20376cf806>

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=60462>